SAFETY DATA SHEET

GASCÓ Toilet Bowl Cleaner Acid

Código de producto: D10080

Versión 1 | Fecha de emisión 2026-10-26 | Sustituye a: SDS anterior, sin número

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificador del producto

Nombre del producto GASCÓ Toilet Bowl Cleaner Acid

Otros medios de identificación Toilet Bowl Cleaner Acid Formula; Toilet Bowl Cleaner (Acid Formula); GascóClean Toilet Bowl Cleaner Acid Formula

Código de producto	Envase	Contenido neto	UPC
D10080	Caja de 12 botellas con atomizador de gatillo	12 x 32 fl oz (946 mL)	787302100804

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado Limpiador ácido para inodoros, urinales, lavamanos y otras superficies de porcelana del baño; elimina las manchas de agua dura, las incrustaciones y el óxido mientras limpia. Trabajos difíciles: aplicar sin diluir con el rociador o la botella, cubriendo esquinas y ranuras, dejar actuar de 1 a 2 minutos (hasta una hora para las manchas difíciles), luego restregar y enjuagar con agua limpia. Trabajos ligeros: diluir 4 fl oz por galón estadounidense de agua, según las indicaciones de la etiqueta.

Restricciones de uso Solo para uso profesional. Usar únicamente según las indicaciones de la etiqueta del producto. Nunca mezclar con blanqueador con cloro, amoníaco ni otros productos de limpieza. No usar sobre aluminio, acero galvanizado o al carbono, latón decorativo, mármol ni otras piedras naturales.

Fabricante o proveedor

Compañía Gascó Industrial Corp.

Dirección Calle A Lote 3, Rincón Industrial Park, Gurabo, PR 00778

Dirección postal PO Box 1360, Gurabo, PR 00778

Teléfono (787) 737-4000

Correo electrónico orders@gascoindustrial.com

Sitio web www.gascoindustrial.com

Número de teléfono en caso de emergencia

Poison Control 1-800-222-1222 (24 horas)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación del producto químico

Corrosive to metals Category 1

Skin corrosion/irritation Category 1

Serious eye damage/eye irritation Category 1

Elementos de la etiqueta



Palabra de advertencia

Peligro (Danger)

Indicaciones de peligro

H290 Puede ser corrosiva para los metales.

H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

Prevención

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.	**P234**	Conservar únicamente en el embalaje original.
P260	No respirar nieblas o vapores.	**P264**	Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
P280	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.		

Intervención

P301+P330+P331	En caso de ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353	En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340	En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310	Llamar inmediatamente a un centro de toxicología/médico.
P321	Tratamiento específico (véase la Sección 4 de este Safety Data Sheet).

P363	Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.	**P390**	Absorber el vertido para prevenir daños materiales.

Almacenamiento

P405	Guardar bajo llave.	**P406**	Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión.

Eliminación

P501	Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales.

Otros peligros

Peligros de los productos de reacción química	Ninguno conocido si se siguen las instrucciones de uso. Para los gases que se liberan cuando el producto se mezcla con ácidos o con ammonia, véanse los peligros no clasificados en otra parte.
Peligros no clasificados en otra parte (HNOC)	El contacto con ácidos, incluidos los limpiadores ácidos de inodoros y de losetas, libera gas chlorine tóxico. La mezcla con ammonia o con compuestos de amonio libera gases tóxicos de chloramine.
Otros peligros que no figuren en la clasificación	La niebla del atomizador es corrosiva para la nariz, la garganta y las vías respiratorias. El contacto con aluminum, zinc o tin libera gas hydrogen inflamable.
Toxicidad aguda desconocida	Aprox. 3%, 4% y 7% de la mezcla consiste en ingredientes de toxicidad aguda desconocida por vía oral, cutánea y por inhalación, respectivamente.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia o mezcla Mezcla

Nombre químico	Número CAS u otro identificador	Concentración (%)	Clasificación GHS
Inorganic acid	Secreto comercial	1 a 5 (w/w)	Corrosive to metals, Category 1 (H290); Acute toxicity (oral), Category 4 (H302); Skin corrosion/irritation, Category 1B (H314); Serious eye damage/eye irritation, Category 1 (H318)
Coco alkyldimethylamine oxide (as supplied)	61788-90-7	2.8 a 2.9 (w/w)	Skin corrosion/irritation, Category 2 (H315); Serious eye damage/eye irritation, Category 2A (H319); Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard, Category 2 (H411)
Organic acid	Secreto comercial	0.5 a 1.5 (w/w)	Acute toxicity (oral), Category 4 (H302); Acute toxicity (inhalation), Category 4 (H332); Skin corrosion/irritation, Category 1B (H314); Serious eye damage/eye irritation, Category 1 (H318); Specific target organ toxicity, single exposure (respiratory tract irritation), Category 3 (H335)
Water	7732-18-5	Resto	No clasificado

Las concentraciones son porcentajes en peso. Se han retenido como secreto comercial (trade secret), conforme a 29 CFR 1910.1200(i), las identidades químicas específicas y los porcentajes exactos del ácido inorgánico (Inorganic acid) y del ácido orgánico (Organic acid); sus concentraciones se indican como intervalos.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si la persona no respira, llamar al 911 o a una ambulancia y luego dar respiración artificial. Llamar a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir más consejo sobre el tratamiento. Si se inhaló el gas producido al mezclar el producto con blanqueador con cloro, consultar a un médico inmediatamente, aunque no haya síntomas.
Contacto con la piel	Quitar inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua o ducharse durante 15 a 20 minutos. Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Contacto con los ojos	Inmediatamente, mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitar las lentes de contacto, si las hay, después de los primeros 5 minutos y luego seguir enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico y buscar atención médica sin demora.
Ingestión	Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Enjuagarse la boca con agua. Si la persona puede tragar, darle a beber un vaso de agua a sorbos. No provocar el vómito a menos que Poison Control o un médico lo indiquen. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.
Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados	Ojos: dolor intenso, enrojecimiento y quemaduras; puede provocar lesiones oculares permanentes, incluida la ceguera. Piel: enrojecimiento, dolor y quemaduras químicas. Ingestión: quemaduras de la boca, la garganta y el estómago, dolor, náuseas y vómitos. Inhalación de niebla: ardor de la nariz y la garganta, tos y dificultad para respirar. Retardados: puede acumularse líquido en los pulmones horas después de inhalar el gas cloro liberado al mezclar el producto con blanqueador con cloro.
Atención médica inmediata y tratamiento especial	Tratar como una quemadura por ácido. No intentar neutralizar. Tras la ingestión, evaluar posibles lesiones del esófago y el estómago. Tras la inhalación de gas cloro, vigilar la aparición de edema pulmonar retardado. Tratar los síntomas y dar tratamiento de apoyo.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	El producto no arde. Usar medios de extinción adecuados para el incendio circundante. Usar agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos.
Medios de extinción no adecuados	No usar un chorro de agua directo; puede dispersar el líquido corrosivo.
Peligros específicos del producto químico	No inflamable. El contacto con aluminio, zinc, estaño, metal galvanizado o acero al carbono puede liberar gas hidrógeno inflamable. Los recipientes pueden romperse al calentarse.
Productos de combustión peligrosos	Vapores ácidos corrosivos y óxidos de carbono cuando el residuo seco se ve afectado por un incendio.
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos	Usar un equipo de respiración autónomo de presión positiva y el equipo completo de protección para bomberos, con ropa resistente a productos químicos donde sea posible el contacto con el producto. Enfriar con agua pulverizada, desde una distancia segura, los recipientes expuestos al fuego. Contener la escorrentía del control del incendio; es ácida y corrosiva.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia	Mantener alejado al personal sin protección. Ventilar la zona. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa y evitar respirar la niebla. Usar el equipo de protección indicado en la Sección 8, incluidas gafas protectoras, careta, guantes y botas resistentes a productos químicos. No dejar que el producto derramado entre en contacto con blanqueador con cloro, amoníaco ni limpiadores alcalinos.
Precauciones medioambientales	Evitar que el producto llegue a desagües, alcantarillas y cursos de agua; el producto sin diluir es fuertemente ácido y su pH bajo perjudica a los organismos acuáticos (véase la Sección 12).
Métodos y materiales de aislamiento y limpieza	Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener el derrame con arena, tierra u otro absorbente inerte. Los derrames pequeños pueden neutralizarse lentamente con bicarbonato de sodio o soda ash antes de absorberlos. No usar blanqueador con cloro ni productos clorados para la limpieza. Recoger el material absorbido en recipientes plásticos cerrados y rotulados para su eliminación. Enjuagar la zona con abundante agua y evitar que el agua de enjuague llegue a los desagües, salvo que las normas locales lo permitan.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura	No poner en contacto con los ojos, la piel ni la ropa. No respirar la niebla ni el aerosol. Usar únicamente según las indicaciones de la etiqueta del producto; al diluir, añadir el producto al agua. Nunca mezclar con blanqueador con cloro, amoníaco ni otros productos de limpieza: la mezcla con blanqueador u otros productos clorados libera gas cloro tóxico. Descargar el inodoro antes de usar otro producto en la taza. Usar con ventilación adecuada. Solo para uso profesional. Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de la manipulación. Mantener fuera del alcance de los

niños.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades	Almacenar en el recipiente original cerrado, en un área fresca y bien ventilada, protegida de la luz solar directa y alejada del calor. Guardar bajo llave. Mantener alejado del blanqueador con cloro, el amoníaco, los limpiadores alcalinos y los demás materiales incompatibles indicados en la Sección 10. Almacenar lejos de alimentos y de materiales de empaque de alimentos. No almacenar en recipientes de aluminio, metal galvanizado, acero al carbono ni otros metales; las botellas plásticas originales son adecuadas.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición ocupacional

Ningún componente de este producto tiene un límite de exposición ocupacional establecido.

Controles de exposición y equipo de protección personal

Otras pautas de exposición	Inorganic acid (Sección 3): OSHA PEL 1 mg/m³ TWA; ACGIH TLV 1 mg/m³ TWA, 3 mg/m³ STEL; NIOSH REL 1 mg/m³ TWA, 3 mg/m³ STEL. Ningún otro ingrediente indicado en la Sección 3 tiene límite de OSHA, ACGIH ni NIOSH.
Controles de ingeniería	La ventilación general normalmente es adecuada para el uso según las indicaciones. Usar ventilación local por extracción en los puntos de llenado y trasiego donde se forme niebla. Disponer de una estación lavaojos cerca del área de trabajo.
Protección de los ojos y la cara	Gafas protectoras contra salpicaduras químicas. Añadir una careta al verter o trasegar el producto, o dondequiera que sea probable que se produzcan salpicaduras.
Protección de las manos	Guantes resistentes a los ácidos, como guantes de nitrilo, neopreno, caucho de butilo o cloruro de polivinilo. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso.
Protección del cuerpo	Mangas largas; delantal y botas resistentes a productos químicos al trasegar el producto o donde sea probable que se produzcan salpicaduras.
Protección respiratoria	Normalmente no se requiere con una ventilación adecuada cuando se usa según las indicaciones. Si la exposición a la niebla puede superar los límites, usar un respirador aprobado por NIOSH con cartuchos para gases ácidos y filtros P100, dentro de un programa de protección respiratoria que cumpla con 29 CFR 1910.134.
Higiene general	Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Physical state	Líquido	**Color**	Azul
Odor	Gaulteria (wintergreen)	**Odor threshold**	No hay datos disponibles
Melting point/freezing point	Menos de 0 °C (32 °F)	**Initial boiling point and boiling range**	Aprox. 100 °C (212 °F)
Flammability	No inflamable	**Flammability limits in air**	No aplica
Flash point	No tiene flash point (solución acuosa)	**Auto-ignition temperature**	No aplica
Decomposition temperature	No hay datos disponibles	**pH**	Menos de 1.0 (sin diluir)
Kinematic viscosity	El producto es un líquido poco viscoso, similar al agua	**Dynamic viscosity**	No hay datos disponibles
Solubility in water	Completamente soluble	**Partition coefficient n-octanol/water (log value)**	No hay datos disponibles
Vapor pressure	Similar a la del agua: aprox. 2.3 kPa (17.5 mmHg) a 20 °C (68 °F)	**Evaporation rate**	No hay datos disponibles
Density	Aprox. 1.01 a 1.05 g/cm³ (8.4 a 8.8 lb/US gal)	**Relative density (water = 1)**	Aprox. 1.01 a 1.05
Relative vapor density (air = 1)	No hay datos disponibles	**Particle characteristics**	No aplica
Refractive index	No hay datos disponibles		

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Reacciona con bases y limpiadores alcalinos y genera calor. Reacciona con el blanqueador con cloro y otros productos de hipoclorito y libera gas cloro tóxico. Corroe el aluminio, el zinc, el estaño, el metal galvanizado y el acero al carbono y libera hidrógeno inflamable.
Estabilidad química	Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Posibilidad de reacciones peligrosas	El contacto con blanqueador con cloro u otros productos clorados libera gas cloro. El contacto con bases fuertes o con amoníaco provoca una reacción violenta con generación de calor y salpicaduras. El contacto con sulfuros o cianuros libera gases tóxicos. No se produce polimerización peligrosa.
Condiciones que deben evitarse	El calor y el contacto con materiales incompatibles.
Materiales incompatibles	Blanqueador con cloro (sodium hypochlorite) y otros productos clorados, amoníaco, bases fuertes y limpiadores alcalinos, oxidantes fuertes, sulfuros y cianuros, aluminio, zinc, estaño, metal galvanizado, acero al carbono, latón decorativo, mármol y otras piedras naturales.
Productos de descomposición peligrosos	Vapores ácidos corrosivos y óxidos de carbono al calentarse hasta sequedad o al quemarse; hidrógeno en contacto con metales reactivos. No se esperan en condiciones normales de almacenamiento y uso.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vías probables de exposición	Contacto con los ojos, contacto con la piel, inhalación de niebla o de aerosol, e ingestión.
Síntomas	Ojos: dolor intenso, enrojecimiento y quemaduras; puede provocar lesiones permanentes, incluida la ceguera. Piel: enrojecimiento, dolor y quemaduras químicas. Ingestión: quemaduras de la boca, la garganta y el estómago, dolor, náuseas y vómitos. Inhalación de niebla: ardor de la nariz y la garganta, y tos.
Efectos inmediatos y retardados, y efectos crónicos	Inmediatos: quemaduras graves de los ojos, la piel y las mucosas. Retardados: acumulación de líquido en los pulmones horas después de inhalar el gas cloro liberado al mezclar el producto con blanqueador con cloro. Crónicos: el contacto repetido de la piel con la solución de uso puede provocar irritación.
Acute toxicity	No clasificado. Las estimaciones de toxicidad aguda calculadas para la mezcla están por encima de los límites de clasificación para todas las vías.
Estimaciones de toxicidad aguda (ATE)	Oral: aprox. 31,000 mg/kg. Cutánea: aprox. 71,000 mg/kg. Inhalación (niebla): aprox. 260 mg/L. Calculadas a partir de los ingredientes de toxicidad aguda conocida.
Skin corrosion/irritation	Category 1. Provoca quemaduras graves en la piel, según el cálculo a partir del contenido de ácidos (método de adición de 29 CFR 1910.1200 Appendix A). El producto es fuertemente ácido (pH menos de 1.0, technical data sheet).
Serious eye damage/eye irritation	Category 1. Provoca lesiones oculares graves, que pueden ser permanentes.
Respiratory or skin sensitization	No clasificado
Germ cell mutagenicity	No clasificado. Ningún ingrediente presente al 0.1% o más está clasificado como mutágeno en células germinales.
Carcinogenicity	No clasificado. Ningún ingrediente presente al 0.1% o más figura como carcinógeno en las listas de NTP, IARC u OSHA.
Reproductive toxicity	No clasificado
Specific target organ toxicity, single exposure	No clasificado. La niebla del producto es corrosiva para las vías respiratorias (véase la Sección 2).

Specific target organ toxicity, repeated exposure	No clasificado	**Aspiration hazard**	No clasificado
Efectos interactivos	Ninguno conocido		

Datos del componente: Inorganic acid

LD50 oral, rata	1,530 mg/kg	**LD50 cutánea, conejo**	2,740 mg/kg

Datos del componente: Organic acid

LD50 oral, rata	1,950 mg/kg	**LC50 inhalación (aerosol), rata, 4 h**	3.6 mg/L

Datos del componente: Coco alkyldimethylamine oxide (as supplied)

Skin corrosion/irritation	Category 2 (etiqueta del fabricante)	**Serious eye damage/eye irritation**	Category 2A (etiqueta del fabricante)

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Datos del componente: Coco alkyldimethylamine oxide (as supplied)

Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard	Category 2 (etiqueta del fabricante)

Persistencia, bioacumulación, movilidad y otros efectos

Persistencia y degradabilidad	No hay datos disponibles para el producto. El ácido inorgánico se neutraliza en las aguas naturales; se espera que el ácido orgánico y el surfactante de óxido de amina se biodegraden.
Potencial de bioacumulación	Bajo. No se espera que los ingredientes se acumulen en los organismos.
Movilidad en el suelo	No hay datos disponibles. Los ingredientes son solubles en agua.
Otros efectos adversos	Con base en sus ingredientes, el producto cumple los criterios del GHS para hazardous to the aquatic environment, long-term Category 3, una clase que OSHA no adopta. No clasificado como peligroso para el medio acuático a corto plazo. El producto sin diluir vertido al agua puede bajar el pH lo suficiente como para perjudicar a los organismos acuáticos. No verter el producto sin diluir en aguas superficiales, desagües pluviales ni cursos de agua.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de tratamiento de residuos	Eliminar el contenido y el recipiente en una instalación autorizada para residuos peligrosos, de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales. No descargar en desagües pluviales, alcantarillas ni cursos de agua sin autorización. No mezclar el residuo con blanqueador con cloro ni con residuos alcalinos.
Código de residuo RCRA	D002 (residuo corrosivo) cuando se desecha, porque su pH es 2 o menos (technical data sheet: menos de 1.0).
Envases contaminados	Las botellas vacías retienen residuos. Enjuagarlas con agua, usar el agua de enjuague como solución de uso o eliminarla junto con el producto, y desechar las botellas enjuagadas de conformidad con los reglamentos locales. No reutilizarlas.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	DOT (terrestre, US)	IMDG (marítimo)	IATA (aéreo)
Número UN	UN1805	UN1805	UN1805
Designación oficial de transporte	Phosphoric acid, solution	Phosphoric acid, solution	Phosphoric acid, solution
Clase de peligro para el transporte	8	8	8
Grupo de embalaje	III	III	III
Etiquetas de peligro	Corrosive	Corrosive	Corrosive
Contaminante marino	No	No	No aplica

Guía de respuesta a emergencias	Guía ERG 154
Transporte a granel con arreglo al MARPOL Annex II	No aplica (se envía en bultos, no en tanques de buque)
Caja de 12 x 32 fl oz (D10080)	Cada botella de 946 mL está dentro del límite de 1 L por envase interior para una cantidad limitada (limited quantity) de la Class 8 (49 CFR 173.154(b)), y una caja pesa mucho menos de 30 kg (66 lb) brutos. Por carretera o ferrocarril, la caja puede enviarse como cantidad limitada: embalaje exterior resistente, marca de cantidad limitada y flechas de orientación; sin etiqueta Corrosive, rótulo ni documento de embarque. De lo contrario, enviar totalmente regulada en embalajes con especificación UN (49 CFR 173.203), con las marcas UN1805 y del nombre apropiado de embarque, etiqueta Corrosive, flechas de orientación, documento de embarque e información de respuesta a emergencias. Tapar o asegurar los rociadores de gatillo para que no se derramen.
Precauciones especiales para el usuario	Mantener alejado del blanqueador con cloro, el amoníaco y los productos alcalinos durante el transporte. Mantener los recipientes en posición vertical y cerrados.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Comunicación de peligros de OSHA (OSHA hazard communication)	Este producto se considera producto químico peligroso (hazardous chemical) según 29 CFR 1910.1200.
Inventario TSCA (TSCA Inventory)	El ácido inorgánico, el ácido orgánico y el agua figuran en el TSCA Inventory. Coco alkyldimethylamine oxide: no hay información TSCA en el expediente.
SARA 302	Ningún ingrediente figura como sustancia extremadamente peligrosa (extremely hazardous substance).
SARA 311/312	Corrosive to metal; skin corrosion or irritation; serious eye damage or eye irritation.
SARA 313	No está sujeto a los requisitos de notificación por parte del proveedor (supplier notification) de 40 CFR 372.

Cantidad notificable CERCLA (reportable quantity)	El ácido inorgánico (Sección 3) es una sustancia peligrosa CERCLA (hazardous substance) con una cantidad notificable (reportable quantity, RQ) de 5,000 lb (2,270 kg). Con base en el límite superior de su intervalo de concentración de la Sección 3, evaluar las liberaciones de aprox. 100,000 lb del producto o más para su notificación al National Response Center (40 CFR 302.6).
Clean Water Act	El ácido inorgánico es una section 311 hazardous substance (40 CFR 116.4).
Derecho a saber de New Jersey (right-to-know)	El ácido inorgánico figura en la lista de sustancias peligrosas del derecho a saber (right-to-know) de New Jersey.
Derecho a saber de Pennsylvania (right-to-know)	El ácido inorgánico figura en la lista de sustancias peligrosas del derecho a saber (right-to-know) de Pennsylvania.
Derecho a saber de Massachusetts (right-to-know)	El ácido inorgánico figura en la lista de sustancias de Massachusetts.
Proposition 65 de California	Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 figura en la lista de la Proposition 65.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACIÓN O DE LA ÚLTIMA REVISIÓN

Fecha de preparación o de la última revisión

Fecha de emisión 2026-10-26 **Versión** 1


Fecha de la primera emisión 2026-10-26 **Sustituye a** SDS anterior, sin número

Grados de peligro

NFPA 704



HMIS



Los grados NFPA 704 van de 0 (peligro mínimo) a 4 (peligro grave). Escala HMIS: 0 mínimo, 1 leve, 2 moderado, 3 serio, 4 grave. Protección personal: véase la Sección 8.

Los grados de peligro NFPA 704 y HMIS se incluyen solo como referencia y no forman parte de la clasificación GHS.

Exención de responsabilidad

Se considera que la información de este Safety Data Sheet es exacta a la fecha de emisión y se proporciona de buena fe como guía para la manipulación, el uso, el almacenamiento, el transporte y la eliminación seguros. No es una especificación del producto y no se otorga ninguna garantía, expresa ni implícita. Los usuarios deben determinar la idoneidad del producto para sus propios fines y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Gascó Industrial Corp. no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados del uso de esta información o del producto.

Control del documento

ID del documento SDS-D10080-ES **Versión** 1

Fecha de emisión 2026-10-26 **Sustituye a** SDS anterior, sin número

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Resumen de cambios
1	2026-10-26	Primera edición.

Revisión y aprobación

Función	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Preparado por	Aseguramiento de la Calidad	Gascó Industrial Corp.		
Revisado por	Dan N. Bigman-Montalvo	CEO, Gascó Industrial Corp.		
Aprobado por	Dan N. Bigman-Montalvo	CEO, Gascó Industrial Corp.		

Preparado de conformidad con la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Fin del Safety Data Sheet | Página 7 de 7