SAFETY DATA SHEET

GASCÓ Drain Opener

Códigos de producto: D10107, D10106
Versión 8 | Fecha de emisión 2026-10-26 | Sustituye a: Versión 7 (2026-07-01)

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificador del producto

Nombre del producto GASCÓ Drain Opener

Otros medios de identificación GascóClean Drain Opener; Drain Opener

Código de producto	Envase	Contenido neto	UPC
D10107	Caja de 12 botellas con atomizador de gatillo	12 x 32 fl oz (946 mL)	787302101078
D10106	Caja de 4 envases	4 x 1 US gal (3.785 L)	787302101061

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado Destapador de drenajes líquido altamente alcalino para el mantenimiento y desobstrucción de drenajes y tuberías, incluidas las de PVC, en restaurantes, carnicerías, plantas de procesamiento de alimentos y otras instalaciones institucionales e industriales. Usar sin diluir: retirar los residuos de la boca del drenaje, verter lentamente de 20 a 50 mL de producto en el drenaje, esperar de 1 a 5 minutos y luego enjuagar el drenaje con agua durante 5 minutos. No dejar que el producto se seque en el drenaje.

Restricciones de uso Para uso profesional. No usar sobre superficies de aluminum, zinc, tin, cromadas, galvanizadas o pintadas, ni en tuberías o conexiones de estos metales. No usar en drenajes o accesorios que contengan otros destapadores de drenajes, ácidos o productos de limpieza. No usar un destapador de ventosa ni otra herramienta mientras el producto esté en el drenaje. No mezclar con ácidos ni con otros productos de limpieza o productos químicos.

Fabricante o proveedor

Compañía Gascó Industrial Corp.
Dirección Calle A Lote 3, Rincón Industrial Park, Gurabo, PR 00778
Dirección postal PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
Teléfono (787) 737-4000
Correo electrónico orders@gascoindustrial.com
Sitio web www.gascoindustrial.com

Número de teléfono en caso de emergencia

Poison Control 1-800-222-1222 (24 horas)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación del producto químico

Corrosive to metals Category 1
Acute toxicity (oral) Category 4
Skin corrosion/irritation Category 1
Serious eye damage/eye irritation Category 1

Elementos de la etiqueta



Palabra de advertencia

Peligro (Danger)

Indicaciones de peligro

H290 Puede ser corrosiva para los metales.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

Prevención

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.	**P234**	Conservar únicamente en el embalaje original.
P260	No respirar nieblas o vapores.	**P264**	Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
P270	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.		
P280	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.		

Intervención

P301+P330+P331	En caso de ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353	En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340	En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310	Llamar inmediatamente a un centro de toxicología/médico.
P321	Tratamiento específico (véase la Sección 4 de este Safety Data Sheet).

P363	Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.	**P390**	Absorber el vertido para prevenir daños materiales.

Almacenamiento

P405	Guardar bajo llave.	**P406**	Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión.

Eliminación

P501	Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales.

Otros peligros

Peligros de los productos de reacción química	Ninguno conocido según las instrucciones de uso. La mezcla con ácidos o destapadores de drenajes ácidos genera calor y salpicaduras violentas, la mezcla con compuestos de amonio libera gas amoníaco, y el contacto con aluminum, zinc, tin o metal galvanizado libera gas hidrógeno inflamable (véase la Sección 10).
Peligros no clasificados en otra parte (HNOC)	Ninguno conocido.
Otros peligros que no figuren en la clasificación	La neblina o el rocío del producto son corrosivos para la nariz, la garganta y las vías respiratorias. Verter el producto en un drenaje que contenga ácido, agua caliente u otros productos químicos puede causar ebullición y salpicaduras. El contacto con aluminum, zinc, tin o metal galvanizado puede liberar gas hidrógeno inflamable. El producto derramado vuelve resbalosos los pisos.
Toxicidad aguda desconocida	Aprox. el 26% de la mezcla está compuesto por ingredientes de toxicidad aguda por inhalación desconocida.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia o mezcla Mezcla

Nombre químico	Número CAS u otro identificador	Concentración (%)	Clasificación GHS
Sodium hydroxide	1310-73-2	10 a 30 (w/w)	Corrosive to metals, Category 1 (H290); Skin corrosion/irritation, Category 1A (H314); Serious eye damage/eye irritation, Category 1 (H318); Hazardous to the aquatic environment, acute hazard, Category 3 (H402)
Water	7732-18-5	Resto	No clasificado

Las concentraciones son porcentajes en peso. Se ha retenido como secreto comercial (trade secret), conforme a 29 CFR 1910.1200(i), el porcentaje exacto del sodium hydroxide; su concentración se indica como un intervalo.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si la persona no respira, llamar al 911 o a una ambulancia y luego administrar respiración artificial. Llamar a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir más consejos sobre el tratamiento.

Contacto con la piel	Quitar inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua o ducharse durante 15 a 20 minutos. Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar; desechar los zapatos y cinturones de cuero contaminados.
Contacto con los ojos	Inmediatamente, mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitar las lentes de contacto, si las hay, después de los primeros 5 minutos y luego seguir enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico y buscar atención médica sin demora.
Ingestión	Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Enjuagarse la boca con agua. Si la persona puede tragar, darle a beber un vaso de agua a sorbos. No provocar el vómito a menos que Poison Control o un médico lo indiquen. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.
Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados	Ojos: dolor intenso, enrojecimiento y quemaduras; puede causar lesiones oculares permanentes, incluida la ceguera. Piel: enrojecimiento, dolor, ampollas y quemaduras químicas profundas; las quemaduras por álcali pueden no doler al principio y se agravan si no se lavan. Ingestión: nocivo en caso de ingestión; quemaduras graves de la boca, la garganta, el esófago y el estómago, dolor, vómitos y dificultad para tragar; puede ser mortal. Inhalación de la neblina: ardor de la nariz y la garganta, tos y falta de aire; tras una exposición intensa puede aparecer líquido en los pulmones horas después.
Atención médica inmediata y tratamiento especial	Tratar como una quemadura por álcali concentrado. No intentar neutralizar. El probable daño de las mucosas puede contraindicar el lavado gástrico. Tras la ingestión, evaluar con prontitud las lesiones del esófago y del estómago. Tras el contacto con los ojos, un oftalmólogo debe examinar el ojo. Dar tratamiento sintomático y de apoyo.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	El producto no arde. Usar medios de extinción adecuados para el incendio circundante. Usar agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos.
Medios de extinción no adecuados	No usar un chorro de agua directo; puede dispersar el líquido corrosivo.
Peligros específicos del producto químico	No inflamable. El producto es una solución a base de agua y no tiene flash point. El contacto con aluminum, zinc, tin o metal galvanizado puede liberar gas hydrogen inflamable. Los recipientes pueden romperse si se calientan.
Productos de combustión peligrosos	El producto no arde. En un incendio puede desprender humos corrosivos de sodium oxide y sodium hydroxide; puede formarse hidrógeno en contacto con metales reactivos.
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos	Usar un equipo de respiración autónomo de presión positiva y el equipo completo de protección para bomberos, con ropa resistente a productos químicos donde sea posible el contacto con el producto. Enfriar con agua pulverizada, desde una distancia segura, los recipientes expuestos al fuego. Contener la escorrentía del control del incendio; es alcalina y corrosiva.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia	Mantener alejado al personal sin protección. Ventilar el área. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa y evitar respirar la neblina. Usar el equipo de protección indicado en la Sección 8, incluidas gafas de seguridad contra salpicaduras, careta, guantes, delantal y botas resistentes a productos químicos. El producto derramado vuelve muy resbalosos los pisos.
Precauciones medioambientales	Evitar que el producto derramado entre en drenajes, alcantarillas y cuerpos de agua; el producto es fuertemente alcalino y su pH alto daña la vida acuática (véase la Sección 12). Notificar a las autoridades si un derrame llega a alcantarillas o cuerpos de agua, según lo exijan los reglamentos aplicables.
Métodos y materiales de aislamiento y limpieza	Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener el derrame con arena, tierra u otro absorbente inerte no metálico; no usar aserrín ni otros absorbentes combustibles. Recoger el material absorbido con herramientas de plástico en recipientes de plástico cerrados y etiquetados para su eliminación. Enjuagar el área con abundante agua y evitar que el agua de enjuague entre en los drenajes, salvo que las normas locales lo permitan.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura	No poner en contacto con los ojos, la piel ni la ropa. No respirar la neblina ni el rocío. Usar el equipo de protección indicado en la Sección 8. Verter lentamente y directamente en la boca del drenaje para evitar salpicaduras; mantener la cara alejada del drenaje. No verter en un drenaje que contenga ácidos, otros destapadores de drenajes o productos de limpieza. Si hay que diluir el producto, añadirlo lentamente a agua fría, nunca agua al producto; la mezcla se calienta. No mezclar con ácidos ni con otros productos de limpieza o productos químicos. No usar sobre aluminum, zinc, tin ni metal galvanizado. Usar con ventilación adecuada. Usar solo según las indicaciones de la etiqueta del producto. Lavarse bien con agua y jabón después de manipularlo. Mantener fuera del alcance de los

niños.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Almacenar en el recipiente original cerrado, en posición vertical, en un área fresca y bien ventilada, protegido de la luz solar directa y alejado del calor. Guardar bajo llave. Proteger de la congelación. Mantener alejado de los ácidos y de los demás materiales incompatibles indicados en la Sección 10. Almacenar lejos de alimentos y de materiales de empaque de alimentos. No almacenar en recipientes de aluminum, metal galvanizado u otros metales reactivos; los recipientes de plástico originales son adecuados.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición ocupacional

Componente	Número CAS	OSHA PEL	ACGIH TLV	NIOSH REL	IDLH
Sodium hydroxide	1310-73-2	2 mg/m³ TWA	2 mg/m³ valor techo	2 mg/m³ valor techo	10 mg/m³

Componentes sin límites de exposición ocupacional establecidos: Water.

Controles de exposición y equipo de protección personal

Otras pautas de exposición

El agua, el único otro ingrediente, no tiene límite de exposición.

Controles de ingeniería

La ventilación general normalmente es adecuada para el uso según las indicaciones. Usar ventilación local por extracción donde se genere neblina en áreas cerradas. Disponer de una estación lavaojos y una ducha de seguridad cerca del área de trabajo.

Protección de los ojos y la cara

Gafas de seguridad contra salpicaduras químicas, y una careta al verter el producto o dondequiera que sea probable que haya salpicaduras.

Protección de las manos

Guantes resistentes a los álcalis, como guantes de nitrilo, neopreno, caucho butílico o polyvinyl chloride. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso.

Protección del cuerpo

Mangas largas, un delantal resistente a productos químicos y botas resistentes a productos químicos al manipular el producto.

Protección respiratoria

Normalmente no se requiere con ventilación adecuada cuando se usa según las indicaciones. Si la exposición a la neblina puede superar los límites, usar un respirador aprobado por NIOSH con filtros de partículas P100, dentro de un programa de protección respiratoria que cumpla con 29 CFR 1910.134.

Higiene general

Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Physical state	Líquido	**Color**	Transparente, incoloro
Odor	Sin olor	**Odor threshold**	No hay datos disponibles
Melting point/freezing point	No hay datos disponibles	**Initial boiling point and boiling range**	Más de 100 °C (212 °F) (solución acuosa)
Flammability	No inflamable	**Flammability limits in air**	No aplica
Flash point	No tiene flash point (solución acuosa)	**Auto-ignition temperature**	No aplica
Decomposition temperature	No hay datos disponibles	**pH**	Más de 13 (sin diluir)
Kinematic viscosity	No hay datos disponibles	**Dynamic viscosity**	No hay datos disponibles
Solubility in water	Completamente miscible	**Partition coefficient n-octanol/water (log value)**	No hay datos disponibles
Vapor pressure	Menos de 2.3 kPa (17 mmHg) a 20 °C (68 °F), la presión de vapor del agua; solo se evapora agua	**Evaporation rate**	No hay datos disponibles
Density	Aprox. 1.26 g/cm³ (10.5 lb/US gal), calculada según la fórmula del lote	**Relative density (water = 1)**	Aprox. 1.26
Relative vapor density (air = 1)	No hay datos disponibles	**Particle characteristics**	No aplica
Refractive index	No hay datos disponibles		

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Fuertemente alcalino. Reacciona violentamente con los ácidos, generando calor. La dilución con agua libera calor. Corroe el aluminum, zinc, tin y metal galvanizado, liberando gas hidrógeno inflamable.
Estabilidad química	Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas	El contacto con ácidos provoca una reacción violenta con calor y salpicaduras. El contacto con sales de amonio libera gas amoníaco. El contacto con aluminum, zinc, tin o metal galvanizado libera gas hidrógeno inflamable. Reacciona con algunos compuestos orgánicos, como solventes halogenados y compuestos nitrados. No ocurre polimerización peligrosa.
Condiciones que deben evitarse	Congelación, calor y contacto con materiales incompatibles.
Materiales incompatibles	Ácidos y limpiadores ácidos, sales de amonio, agentes oxidantes fuertes, compuestos orgánicos halogenados, cuero, lana, y aluminum, zinc, tin, metal galvanizado y otros metales reactivos.
Productos de descomposición peligrosos	No se esperan en condiciones normales de almacenamiento y uso. Hidrógeno en contacto con metales reactivos. Al calentarse hasta sequedad: sodium oxide.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vías probables de exposición	Contacto con los ojos, contacto con la piel, inhalación de niebla o de aerosol, e ingestión.
Síntomas	Ojos: dolor intenso, enrojecimiento y quemaduras; puede causar lesiones permanentes, incluida la ceguera. Piel: enrojecimiento, dolor, ampollas y quemaduras químicas profundas; las quemaduras por álcali pueden no doler al principio. Ingestión: nocivo en caso de ingestión; quemaduras graves de la boca, la garganta, el esófago y el estómago, dolor, vómitos y dificultad para tragar. Inhalación de la neblina: ardor de la nariz y la garganta y tos.
Efectos inmediatos y retardados, y efectos crónicos	Inmediatos: quemaduras graves de los ojos, la piel y las mucosas. Retardados: las quemaduras por álcali pueden agravarse durante horas si el producto no se lava; puede producirse un estrechamiento del esófago tras la ingestión. Crónicos: el contacto repetido con soluciones diluidas puede resecar o irritar la piel.
Acute toxicity	Oral: Category 4 (H302), nocivo en caso de ingestión (calculado a partir de la LD50 oral del sodium hydroxide). Cutánea y por inhalación: no clasificado.
Estimaciones de toxicidad aguda (ATE)	Oral: aprox. 1,200 mg/kg (valor calculado). Cutánea: aprox. 5,100 mg/kg (valor calculado). Inhalación: no hay datos disponibles.
Skin corrosion/irritation	Categoría 1. Provoca quemaduras graves en la piel. Calculado: el producto contiene de 10 a 30% de sodium hydroxide clasificado en la Categoría 1A y es fuertemente alcalino.
Serious eye damage/eye irritation	Category 1. Provoca lesiones oculares graves, que pueden ser permanentes.
Respiratory or skin sensitization	No clasificado. El sodium hydroxide no es un sensibilizante de la piel ni respiratorio.
Germ cell mutagenicity	No clasificado. El sodium hydroxide no está clasificado como mutágeno en células germinales.
Carcinogenicity	No clasificado. Ningún ingrediente figura como carcinógeno o posible carcinógeno en las listas de NTP, IARC u OSHA.
Reproductive toxicity	No clasificado
Specific target organ toxicity, single exposure	No clasificado. La niebla del producto es corrosiva para las vías respiratorias (véase la Sección 2).

Specific target organ toxicity, repeated exposure	No clasificado	**Aspiration hazard**	No clasificado
Efectos interactivos	Ninguno conocido		

Datos del componente: Sodium hydroxide

LD50 oral, conejo	325 mg/kg	**LD50 cutánea, conejo**	1,350 mg/kg
Corrosión cutánea	Corrosivo (Category 1A)	**Lesiones oculares graves**	Provoca lesiones oculares graves
Sensibilización cutánea	No sensibilizante		

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Datos del componente: Sodium hydroxide

LC50 peces, 96 h	125 mg/L (Gambusia affinis)	**LC50 dafnias, 48 h**	40 mg/L (Ceriodaphnia dubia)

Persistencia, bioacumulación, movilidad y otros efectos

Persistencia y degradabilidad	No aplica a sodium hydroxide. Se neutraliza en las aguas naturales y en el suelo.
Potencial de bioacumulación	El sodium hydroxide no se bioacumula.
Movilidad en el suelo	El producto es miscible con agua y móvil en el suelo hasta que se neutraliza.
Otros efectos adversos	Según sus ingredientes, el producto cumple los criterios del GHS para peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad aguda Categoría 3 (nocivo para los organismos acuáticos, por su pH alto), una clase que OSHA no adopta. No clasificado como peligro a largo plazo para el medio ambiente acuático. El producto es fuertemente alcalino y puede elevar el pH de las aguas receptoras. No descargar el producto derramado a aguas superficiales, alcantarillados ni desagües pluviales.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de tratamiento de residuos	El producto usado según las indicaciones se enjuaga por el drenaje con agua. Eliminar el producto sin usar o derramado y su recipiente en una instalación autorizada para desechos peligrosos, de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales. No descargar en desagües pluviales ni cuerpos de agua. No mezclar el desecho con ácidos.
Código de residuo RCRA	D002 (corrosive waste) cuando se desecha, porque el pH es de 12.5 o más (40 CFR 261.22). No presenta la característica de ignitability (D001): el producto es una solución a base de agua sin flash point.
Envases contaminados	Los recipientes vacíos retienen residuos. Enjuagarlos con agua, verter el agua de enjuague por un drenaje con abundante agua donde las normas locales lo permitan y eliminar los recipientes enjuagados de conformidad con los reglamentos locales. No reutilizarlos.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	DOT (terrestre, US)	IMDG (marítimo)	IATA (aéreo)
Número UN	UN1824	UN1824	UN1824
Designación oficial de transporte	Sodium hydroxide solution	Sodium hydroxide solution	Sodium hydroxide solution
Clase de peligro para el transporte	8	8	8
Grupo de embalaje	II	II	II
Etiquetas de peligro	Corrosive	Corrosive	Corrosive
Contaminante marino	No	No	No aplica

Guía de respuesta a emergencias	Guía 154 del ERG
Transporte a granel con arreglo al MARPOL Annex II	No aplica (se envía en bultos, no en tanques de buque)
Caja de 12 x 32 fl oz (D10107)	Cada botella de 946 mL está dentro del límite de 1 L por envase interior para una cantidad limitada (limited quantity) de la Class 8, grupo de embalaje II (packing group II) (49 CFR 173.154(b)). Por carretera o ferrocarril, la caja, con aprox. 14.5 kg (32 lb) de producto, puede enviarse como cantidad limitada: embalaje exterior resistente de 30 kg (66 lb) brutos o menos, marca de cantidad limitada y flechas de orientación; sin etiqueta Corrosive, carteles (placards) ni documento de embarque (shipping paper).
Caja de 4 x 1 US gal (D10106)	Cada envase de 3.785 L supera el límite de 1 L por envase interior para una cantidad limitada (limited quantity) del grupo de embalaje II, por lo que la caja es material totalmente regulado: embalaje combinado con especificación UN, probado al nivel de desempeño del grupo de embalaje II (49 CFR 173.202), con las marcas UN1824 y de la designación oficial de transporte (proper shipping name), la etiqueta Corrosive, flechas de orientación, documento de embarque (shipping paper) e información de respuesta a emergencias.
Precauciones especiales para el usuario	Mantener alejado de los ácidos durante el transporte. Mantener los recipientes en posición vertical y cerrados.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Comunicación de peligros de OSHA (OSHA hazard communication)	Este producto se considera producto químico peligroso (hazardous chemical) según 29 CFR 1910.1200.
Inventario TSCA (TSCA Inventory)	Los ingredientes indicados en la Sección 3 figuran como activos en el TSCA Inventory.
SARA 302	Ningún ingrediente figura en la lista de sustancias extremadamente peligrosas.

SARA 311/312	Corrosive to metal; acute toxicity (any route of exposure); skin corrosion or irritation; serious eye damage or eye irritation.
SARA 313	Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 está sujeto a los requisitos de notificación por parte del proveedor (supplier notification) de 40 CFR 372.
Cantidad notificable CERCLA (reportable quantity)	El sodium hydroxide (Sección 3) es una sustancia peligrosa bajo CERCLA con una cantidad reportable (RQ) de 1,000 lb (454 kg). Según el límite superior de su rango de concentración en la Sección 3, evalúe las descargas de aproximadamente 3,300 lb (aproximadamente 315 US gal) o más del producto para notificarlas al National Response Center (40 CFR 302.6).
Clean Water Act	El sodium hydroxide es una sustancia peligrosa (hazardous substance) según la sección 311 (40 CFR 116.4).
Derecho a saber de New Jersey (right-to-know)	Contiene una sustancia que figura en la lista de sustancias peligrosas del derecho a saber de New Jersey (right-to-know).
Derecho a saber de Pennsylvania (right-to-know)	Contiene una sustancia que figura en la lista de sustancias peligrosas del derecho a saber de Pennsylvania (right-to-know).
Derecho a saber de Massachusetts (right-to-know)	Contiene una sustancia de la lista de derecho a saber (right-to-know) de Massachusetts.
Proposition 65 de California	Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 figura en la lista de la Proposition 65.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACIÓN O DE LA ÚLTIMA REVISIÓN

Fecha de preparación o de la última revisión

Fecha de emisión 2026-10-26 **Versión** 8


Sustituye a Versión 7 (2026-07-01)

Grados de peligro

NFPA 704



HMIS



Los grados NFPA 704 van de 0 (peligro mínimo) a 4 (peligro grave). Escala HMIS: 0 mínimo, 1 leve, 2 moderado, 3 serio, 4 grave. Protección personal: véase la Sección 8.

Los grados de peligro NFPA 704 y HMIS se incluyen solo como referencia y no forman parte de la clasificación GHS.

Exención de responsabilidad

Se considera que la información de este Safety Data Sheet es exacta a la fecha de emisión y se proporciona de buena fe como guía para la manipulación, el uso, el almacenamiento, el transporte y la eliminación seguros. No es una especificación del producto y no se otorga ninguna garantía, expresa ni implícita. Los usuarios deben determinar la idoneidad del producto para sus propios fines y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Gascó Industrial Corp. no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados del uso de esta información o del producto.

Control del documento

ID del documento SDS-D10107-D10106-ES **Versión** 8

Fecha de emisión 2026-10-26 **Sustituye a** Versión 7 (2026-07-01)

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Resumen de cambios
8	2026-10-26	Revisión completa: se revisaron y actualizaron todas las secciones.
7	2026-07-01	Edición anterior.

Revisión y aprobación

Función	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Preparado por	Aseguramiento de la Calidad	Gascó Industrial Corp.		
Revisado por	Dan N. Bigman-Montalvo	CEO, Gascó Industrial Corp.		
Aprobado por	Dan N. Bigman-Montalvo	CEO, Gascó Industrial Corp.		

Preparado de conformidad con la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Fin del Safety Data Sheet | Página 7 de 7