SAFETY DATA SHEET

ECO CLEAN Glass Cleaner Concentrate

Código de producto: D11041

Versión 2 | Fecha de emisión 2026-10-26 | Sustituye a: Versión 1 (2026-07-10)

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificador del producto

Nombre del producto ECO CLEAN Glass Cleaner Concentrate

Otros medios de identificación Limpiador concentrado para cristales y superficies

Código de producto	Envase	Contenido neto	UPC
D11041	Caja de 4 envases	4 x 1 US gal (3.785 L)	787302110414

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado Limpiador concentrado para cristales y superficies duras, como ventanas, espejos, parabrisas, exhibidores y mostradores. Diluir con agua antes de usar.

Restricciones de uso Solo para uso profesional e industrial. Mantener el concentrado alejado del calor, de chispas, de llamas al descubierto y de otras fuentes de ignición. No mezclar con otros productos químicos, incluido el blanqueador con chlorine.

Fabricante o proveedor

Compañía Gascó Industrial Corp.

Dirección Calle A Lote 3, Rincón Industrial Park, Gurabo, PR 00778

Dirección postal PO Box 1360, Gurabo, PR 00778

Teléfono (787) 737-4000

Correo electrónico orders@gascoindustrial.com

Sitio web www.gascoindustrial.com

Número de teléfono en caso de emergencia

Poison Control 1-800-222-1222 (24 horas)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación del producto químico

Flammable liquids Category 3

Serious eye damage/eye irritation Category 2A

Specific target organ toxicity, single exposure (narcotic effects) Category 3

Elementos de la etiqueta



Palabra de advertencia

Atención (Warning)

Indicaciones de peligro

H226 Líquido y vapores inflamables.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia

Prevención

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

P241	Utilizar material eléctrico/de ventilación/iluminación antideflagrante.		
P242	No utilizar herramientas que produzcan chispas.		
P243	Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.		
P261	Evitar respirar nieblas/vapores/aerosoles.	**P264**	Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
P271	Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.	**P280**	Usar equipo de protección para los ojos/la cara.

Intervención

P303+P361+P353	En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340	En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P312	Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.
P337+P313	Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
P370+P378	En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol, polvo químico seco, carbon dioxide o agua pulverizada para la extinción.

Almacenamiento

P403+P233+P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener fresco.
P405	Guardar bajo llave.

Eliminación

P501	Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales.

Otros peligros

Peligros de los productos de reacción química	Ninguno conocido	**Peligros no clasificados en otra parte (HNOC)**	Ninguno conocido
Otros peligros que no figuren en la clasificación	Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse a ras del suelo hasta una fuente de ignición distante y provocar un retroceso de llama. El contacto prolongado o repetido con la piel puede resecar la piel. El producto contiene un sensibilizante cutáneo (un componente de la fragancia) por debajo de la concentración que clasifica el producto; puede provocar una reacción alérgica en la piel en personas ya sensibilizadas.		

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia o mezcla Mezcla

Nombre químico	Número CAS u otro identificador	Concentración (%)	Clasificación GHS
Isopropyl alcohol Sinónimo: 2-Propanol	67-63-0	44 a 46 (w/w)	Flammable liquids, Category 2 (H225); Serious eye damage/eye irritation, Category 2A (H319); Specific target organ toxicity, single exposure (narcotic effects), Category 3 (H336)
Water	7732-18-5	Resto	No clasificado

Las concentraciones son porcentajes en peso. El resto lo constituyen el agua y otros ingredientes, cada uno por debajo de la concentración a partir de la cual tendría que indicarse.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si respira con dificultad, el personal capacitado debe administrar oxígeno. Si la respiración se ha detenido, administrar respiración artificial. Llamar a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico si la persona se encuentra mal.
Contacto con la piel	Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con abundante agua o ducharse. Consultar a un médico si se produce irritación o una erupción, o si esta persiste. Mantener la ropa contaminada alejada de las fuentes de ignición y lavarla antes de volver a usarla.
Contacto con los ojos	Enjuagar cuidadosamente con agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Ingestión	Enjuagarse la boca con agua. No provocar el vómito. No dar nada por la boca a una persona inconsciente o somnolienta. Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico.

Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados	Ojos: enrojecimiento, lagrimeo, dolor e inflamación de la conjuntiva. Inhalación: irritación de la nariz y la garganta, dolor de cabeza, somnolencia y vértigo; las concentraciones altas pueden causar depresión del sistema nervioso central y pérdida del conocimiento. Ingestión: náuseas, vómitos, dolor abdominal y somnolencia; las cantidades grandes pueden causar coma. Piel: sequedad tras el contacto prolongado o repetido. Retardados: es posible una erupción alérgica en la piel en personas ya sensibilizadas a un componente de la fragancia del producto.
Atención médica inmediata y tratamiento especial	Tratar los síntomas y dar tratamiento de apoyo. Tras la ingestión de cantidades grandes, vigilar la respiración, la presión arterial y el nivel de conciencia. El isopropyl alcohol se metaboliza en acetone.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	Espuma resistente al alcohol, polvo químico seco, carbon dioxide o agua pulverizada. Usar agua pulverizada o nebulizada para enfriar los recipientes expuestos.
Medios de extinción no adecuados	No usar un chorro de agua directo; puede dispersar y propagar el líquido en llamas. Las espumas que no son resistentes al alcohol pueden ser ineficaces.
Peligros específicos del producto químico	Líquido y vapores inflamables. Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse a ras del suelo hasta una fuente de ignición distante y provocar un retroceso de llama. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. En un incendio, los envases plásticos pueden ablandarse, romperse y liberar líquido en llamas. La escorrentía hacia las alcantarillas puede crear un peligro de incendio o de explosión.
Productos de combustión peligrosos	Carbon monoxide y carbon dioxide; pequeñas cantidades de nitrogen oxides y sulfur oxides procedentes de ingredientes minoritarios.
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos	Usar un equipo de respiración autónomo de presión positiva y el equipo completo de protección para bomberos. Enfriar con agua pulverizada, desde una distancia segura, los recipientes expuestos al fuego y continuar después de extinguido el incendio. Contener la escorrentía del control del incendio.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia	Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, ni usar bengalas, chispas o llamas). Ventilar la zona. Mantener alejado al personal sin protección y situarse del lado de donde sopla el viento. Evitar el contacto con los ojos y evitar respirar los vapores. Usar el equipo de protección indicado en la Sección 8. En caso de un derrame grande, considerar una evacuación inicial a favor del viento de al menos 300 metros (1,000 pies).
Precauciones medioambientales	Evitar la entrada en desagües, alcantarillas, sótanos y cursos de agua. Notificar a las autoridades si el producto llega a alcantarillas o cursos de agua, según lo exijan los reglamentos aplicables.
Métodos y materiales de aislamiento y limpieza	Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener el derrame con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y colocarlo en recipientes cerrados para su eliminación. Usar herramientas limpias que no produzcan chispas para recoger el material absorbido. El agua pulverizada puede reducir los vapores, pero puede no evitar la ignición en espacios cerrados. Después de la limpieza, enjuagar la zona con agua.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas al descubierto y de otras fuentes de ignición. No fumar. Conectar a tierra y equipotencialmente los recipientes y el equipo receptor al trasvasar el concentrado, y tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. Utilizar herramientas que no produzcan chispas. Utilizar solo en un lugar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y evitar respirar los vapores. Diluir con agua antes de usar. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Los recipientes vacíos retienen residuos y vapores: no cortar, soldar, taladrar ni esmerilar sobre ellos ni cerca de ellos.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades	Almacenar en un área fresca y bien ventilada para líquidos inflamables, alejada del calor, de las fuentes de ignición y de la luz solar directa. Mantener los recipientes herméticamente cerrados cuando no se usen. Guardar bajo llave. Almacenar de conformidad con 29 CFR 1910.106 (Category 3 flammable liquid), NFPA 30 y los códigos de incendio locales. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, blanqueador con chlorine y los demás materiales incompatibles indicados en la Sección 10.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición ocupacional

Componente	Número CAS	OSHA PEL	ACGIH TLV	NIOSH REL	IDLH
Isopropyl alcohol	67-63-0	400 ppm (980 mg/m³) TWA	200 ppm (492 mg/m³) TWA; 400 ppm (983 mg/m³) STEL; A4 (no clasificable como	400 ppm (980 mg/m³) TWA; 500 ppm (1,225 mg/m³) STEL	2,000 ppm

Componente	Número CAS	OSHA PEL	ACGIH TLV	NIOSH REL	IDLH
			carcinógeno humano)		

Componentes sin límites de exposición ocupacional establecidos: Water.

Controles de exposición y equipo de protección personal

Otras pautas de exposición	Ningún otro ingrediente indicado en la Sección 3 tiene un límite de OSHA, ACGIH ni NIOSH.
Valor límite biológico	ACGIH BEI para el isopropyl alcohol: acetone en orina, 40 mg/L, en muestra tomada al final del turno al final de la semana laboral.
Controles de ingeniería	Usar ventilación general, y ventilación por extracción local donde se trasvase o se diluya el concentrado, para mantener las concentraciones en el aire por debajo de los límites de exposición. Utilizar material eléctrico, de ventilación y de iluminación antideflagrante en las áreas de almacenamiento y de trasvase. Disponer de una estación lavaojos cerca de la zona de trabajo.
Protección de los ojos y la cara	Gafas de protección contra salpicaduras químicas al manipular el concentrado. Añadir una careta facial donde sea probable que haya salpicaduras.
Protección de las manos	Guantes resistentes a productos químicos, como guantes de caucho de nitrilo o de caucho butílico. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso.
Protección del cuerpo	Mangas largas o un delantal de protección al manipular el concentrado.
Protección respiratoria	Normalmente no se requiere si la ventilación es adecuada. Si se pueden superar los límites de exposición, usar un respirador aprobado por NIOSH con cartuchos para vapores orgánicos, dentro de su factor de protección asignado. Seguir un programa de protección respiratoria que cumpla con 29 CFR 1910.134.
Higiene general	Lavarse las manos después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Physical state	Líquido	**Color**	Azul, transparente
Odor	Característico	**Odor threshold**	Isopropyl alcohol: 22 ppm
Melting point/freezing point	No hay datos disponibles		
Initial boiling point and boiling range	Aprox. 82 °C (180 °F) (valor estimado a partir de datos publicados para el isopropyl alcohol en agua), aumenta hacia 100 °C (212 °F) a medida que se evapora el isopropyl alcohol		
Flammability	Líquido y vapores inflamables (Category 3)		
Flammability limits in air	Isopropyl alcohol: límite inferior 2.0% en volumen; límite superior 12.7% en volumen a 93 °C (200 °F)		
Flash point	Aprox. 21 °C (70 °F), copa cerrada	**Auto-ignition temperature**	Isopropyl alcohol: 399 °C (750 °F)
Decomposition temperature	No hay datos disponibles	**pH**	No hay datos disponibles
Kinematic viscosity	No hay datos disponibles	**Solubility in water**	Completamente miscible
Partition coefficient n-octanol/water (log value)	Isopropyl alcohol: log Kow 0.05	**Vapor pressure**	Aprox. 4 kPa (30 mmHg) a 20 °C (68 °F)
Evaporation rate	Isopropyl alcohol: 1.5 (n-butyl acetate = 1)		
Density	Aprox. 0.93 g/cm³ (7.8 lb/US gal) a 20 °C (68 °F)		
Relative density (water = 1)	Aprox. 0.93 a 20 °C (68 °F)	**Relative vapor density (air = 1)**	Isopropyl alcohol: 2.1
Particle characteristics	No aplica		

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de almacenamiento y uso.
Estabilidad química	Estable en las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Reacciona vigorosamente con agentes oxidantes fuertes. La mezcla con blanqueador con chlorine puede formar chloroform y otros compuestos clorados. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. No se produce polimerización peligrosa.
Condiciones que deben evitarse	Calor, chispas, llamas al descubierto, descargas electrostáticas y otras fuentes de ignición. Almacenamiento por encima de 40 °C (104 °F).
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, blanqueador con chlorine (sodium hypochlorite) y otros halógenos, anhídridos de ácido, isocianatos y aluminum.
Productos de descomposición peligrosos	Carbon monoxide y carbon dioxide, con pequeñas cantidades de nitrogen oxides y sulfur oxides, cuando se quema. No se prevén en condiciones normales de almacenamiento y uso.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vías probables de exposición	Inhalación, contacto con los ojos, contacto con la piel e ingestión.
Síntomas	Ojos: enrojecimiento, lagrimeo, dolor e inflamación de la conjuntiva. Inhalación: irritación de la nariz y la garganta, dolor de cabeza, somnolencia y vértigo; las concentraciones altas pueden causar depresión del sistema nervioso central y pérdida del conocimiento. Ingestión: náuseas, vómitos, dolor abdominal y somnolencia; las cantidades grandes pueden causar coma. Piel: sequedad tras el contacto prolongado o repetido.
Efectos inmediatos y retardados, y efectos crónicos	Inmediatos: irritación ocular, somnolencia y vértigo. Retardados: es posible una reacción alérgica en la piel en personas ya sensibilizadas a un componente de la fragancia del producto. Crónicos: el contacto prolongado o repetido con la piel puede resecar la piel.
Acute toxicity	No clasificado
Estimaciones de toxicidad aguda (ATE)	Oral: ATEmix superior a 5,000 mg/kg, calculado a partir de los ingredientes. Cutánea e inhalación: ningún ingrediente presente al 1% o más está clasificado por toxicidad aguda por estas vías. No clasificado por ninguna vía.
Skin corrosion/irritation	No clasificado. Los ingredientes que irritan la piel constituyen menos del 10% del producto. El contacto prolongado o repetido puede resecar la piel.
Serious eye damage/eye irritation	Category 2A. Provoca irritación ocular grave. Clasificado a partir de los ingredientes: el isopropyl alcohol provoca irritación ocular grave y está presente del 44 al 46%, por encima del 10% que clasifica el producto en la Category 2A; ningún ingrediente que provoque lesiones oculares graves está presente al 1% o más.
Respiratory or skin sensitization	No clasificado. Un componente de la fragancia que es un sensibilizante cutáneo (Category 1B) está presente por debajo del 1.0% que clasificaría el producto. Las personas ya sensibilizadas pueden reaccionar.
Germ cell mutagenicity	No clasificado
Carcinogenicity	No clasificado. Ningún ingrediente presente al 0.1% o más figura como carcinógeno o posible carcinógeno en las listas de NTP, IARC ni OSHA. ACGIH: el isopropyl alcohol es A4 (no clasificable como carcinógeno humano).
Reproductive toxicity	No clasificado
Specific target organ toxicity, single exposure	Category 3 (narcotic effects). Puede provocar somnolencia o vértigo. Órgano diana: sistema nervioso central. Clasificado porque el producto contiene del 44 al 46% de isopropyl alcohol, por encima del valor orientativo del 20%. No clasificado por irritación de las vías respiratorias: el ingrediente que puede irritar las vías respiratorias está presente al 1% o menos.
Specific target organ toxicity, repeated exposure	No clasificado
Aspiration hazard	No clasificado
Efectos interactivos	El isopropyl alcohol, a través de su metabolito acetone, puede aumentar la toxicidad hepática del carbon tetrachloride.

Datos del componente: Isopropyl alcohol

LD50 oral, rata	5,045 mg/kg	**LD50 cutánea, conejo**	12,800 mg/kg
LC50 inhalación (vapor), rata, 4 h	72.6 mg/L	**Irritación cutánea, conejo**	No irritante
Sensibilización cutánea, cobayo	No sensibilizante		
Mutagenicidad	Negativo (ensayos en bacterias, en células de mamífero y de micronúcleos en ratón)		

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Datos del componente: Isopropyl alcohol

LC50 peces, 96 h	9,640 mg/L (Pimephales promelas)	**EC50 dafnias, 48 h**	13,299 mg/L (Daphnia magna)
NOEC dafnias, 21 días	30 mg/L (Daphnia magna)		
EC50 algas, 72 h	Más de 1,000 mg/L (Desmodesmus subspicatus)		

Persistencia, bioacumulación, movilidad y otros efectos

Persistencia y degradabilidad	No hay datos disponibles para el producto. Isopropyl alcohol: degradación de 72 a 78% en 20 días en un ensayo normalizado; no se hidroliza. En el aire, el isopropyl alcohol se degrada por reacción con hydroxyl radicals, con una vida media de aprox. 10 a 25 horas.
Potencial de bioacumulación	Bajo. Isopropyl alcohol: log Kow 0.05; factor de bioconcentración aprox. 1 (valor calculado).
Movilidad en el suelo	El isopropyl alcohol es completamente miscible con agua, es muy móvil en el suelo y se evapora fácilmente de las superficies del suelo y del agua.

Otros efectos adversos Con base en sus ingredientes, el producto cumple los criterios del GHS para Hazardous to the aquatic environment, acute Category 3 y long-term Category 3, clases que OSHA no adopta. No liberar el concentrado en cursos de agua. El isopropyl alcohol es un compuesto orgánico volátil (VOC); véase la Sección 15 para el contenido de VOC.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de tratamiento de residuos Eliminar el contenido y el recipiente de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales. No descargar el concentrado en alcantarillas, desagües ni cursos de agua. Enviar los residuos de concentrado a una instalación autorizada de tratamiento de residuos peligrosos, de mezcla de combustibles o de incineración.

Código de residuo RCRA D001 (ignitable waste) cuando se desecha, porque su flash point es inferior a 60 °C (140 °F).

Envases contaminados Los envases vacíos retienen residuos y vapores. Mantenerlos cerrados y alejados de las fuentes de ignición. No cortar, soldar, taladrar ni esmerilar sobre ellos ni cerca de ellos. Eliminar los recipientes vacíos de conformidad con los reglamentos aplicables.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	DOT (terrestre, US)	IMDG (marítimo)	IATA (aéreo)
Número UN	UN1993	UN1993	UN1993
Designación oficial de transporte	Flammable liquids, n.o.s.	Flammable liquids, n.o.s.	Flammable liquids, n.o.s.
Clase de peligro para el transporte	3	3	3
Grupo de embalaje	III	III	III
Etiquetas de peligro	Flammable liquid	Flammable liquid	Flammable liquid
Contaminante marino	No	No	No aplica

Guía de respuesta a emergencias Guía 128 del ERG

Transporte a granel con arreglo al MARPOL Annex II No aplica (se envía en bultos, no en tanques de buque)

Caja de 4 x 1 US gal (D11041) Enviar como material totalmente regulado, en un embalaje combinado con especificación UN para líquidos del grupo de embalaje III (49 CFR 173.203), con las marcas UN1993 y de la designación oficial de transporte (proper shipping name), la etiqueta Flammable liquid, flechas de orientación, documento de embarque e información de respuesta a emergencias. Colocar carteles (placards) Flammable a partir de 454 kg (1,001 lb) de peso bruto total (49 CFR 172.504).

Precauciones especiales para el usuario Mantener alejado del calor y de las fuentes de ignición. Mantener los recipientes en posición vertical y cerrados.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Comunicación de peligros de OSHA (OSHA hazard communication) Este producto se considera producto químico peligroso (hazardous chemical) según 29 CFR 1910.1200.

Inventario TSCA (TSCA Inventory) Los ingredientes indicados en la Sección 3 figuran en el TSCA Inventory o están exentos de figurar en él.

Sustancias extremadamente peligrosas SARA 302 (extremely hazardous substances) No figura en la lista

Categorías de peligro SARA 311/312 (hazard categories) Flammable (gases, aerosols, liquids or solids); serious eye damage or eye irritation; specific target organ toxicity (single or repeated exposure).

Productos químicos tóxicos SARA 313 (toxic chemicals) No está sujeto a los requisitos de notificación por parte del proveedor (supplier notification) de 40 CFR 372.

Cantidad notificable CERCLA (reportable quantity) Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 es una sustancia peligrosa CERCLA (hazardous substance).

Contenido de VOC Aprox. 45% en peso tal como se suministra, procedente del isopropyl alcohol.

Derecho a saber de New Jersey (right-to-know) Contiene una sustancia de la lista de sustancias peligrosas de New Jersey (right-to-know), clasificada como sustancia con peligro especial para la salud (special health hazard substance).

Derecho a saber de Pennsylvania (right-to-know) Contiene una sustancia de la lista de sustancias peligrosas de Pennsylvania (right-to-know), como peligro ambiental (environmental hazard).

Derecho a saber de Massachusetts (right-to-know) Contiene una sustancia de la lista de sustancias de Massachusetts (right-to-know).

Proposition 65 de California Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 figura en la lista de la Proposition 65.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACIÓN O DE LA ÚLTIMA REVISIÓN

Fecha de preparación o de la última revisión

Fecha de emisión 2026-10-26 **Versión** 2

Fecha de la primera emisión 2026-07-10 **Sustituye a** Versión 1 (2026-07-10)

Grados de peligro

NFPA 704



HMIS

Salud	2
Inflamabilidad	2
Peligro físico	0

Los grados NFPA 704 van de 0 (peligro mínimo) a 4 (peligro grave). Escala HMIS: 0 mínimo, 1 leve, 2 moderado, 3 serio, 4 grave. Protección personal: véase la Sección 8.

Los grados de peligro NFPA 704 y HMIS se incluyen solo como referencia y no forman parte de la clasificación GHS.

Referencias

1. OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200, apéndices A a D, según la enmienda del 20 de mayo de 2024.
2. US DOT Hazardous Materials Regulations, 49 CFR 171 a 180.
3. Flash points of aqueous solutions of flammable solvents: datos de closed cup para el isopropyl alcohol en agua. IChemE Symposium Series No. 150 (2004).

Exención de responsabilidad

Se considera que la información de este Safety Data Sheet es exacta a la fecha de emisión y se proporciona de buena fe como guía para la manipulación, el uso, el almacenamiento, el transporte y la eliminación seguros. No es una especificación del producto y no se otorga ninguna garantía, expresa ni implícita. Los usuarios deben determinar la idoneidad del producto para sus propios fines y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Gascó Industrial Corp. no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados del uso de esta información o del producto.

Control del documento

ID del documento SDS-D11041-ES **Versión** 2

Fecha de emisión 2026-10-26 **Sustituye a** Versión 1 (2026-07-10)

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Resumen de cambios
2	2026-10-26	Revisión completa: se revisaron y actualizaron todas las secciones.
1	2026-07-10	Primera edición.

Revisión y aprobación

Función	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Preparado por	Aseguramiento de la Calidad	Gascó Industrial Corp.		
Revisado por	Dan N. Bigman-Montalvo	CEO, Gascó Industrial Corp.		
Aprobado por	Dan N. Bigman-Montalvo	CEO, Gascó Industrial Corp.		

Preparado de conformidad con la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Fin del Safety Data Sheet | Página 7 de 7