SAFETY DATA SHEET

ECO CLEAN Laundry Sour

Código de producto: D11066

Versión 1 | Fecha de emisión 2026-10-26 | Sustituye a: SDS anterior, sin número

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificador del producto

Nombre del producto ECO CLEAN Laundry Sour

Otros medios de identificación EcoClean Laundry Sour; Laundry Sour

Código de producto	Envase	Contenido neto	UPC
D11066	Tambor	55 US gal (208.2 L)	787302110667

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado Neutralizador ácido de lavandería (laundry sour) para el enjuague final en lavanderías industriales e institucionales. Neutraliza la alcalinidad residual y el exceso de blanqueador en el agua de enjuague y restablece el pH de la ropa. Para uso mediante sistemas automáticos de dosificación; consultar a un técnico de Gascó sobre la dosis.

Restricciones de uso Solo para uso profesional e institucional en lavanderías. Dosificar en el agua de enjuague mediante el sistema de dosificación; no mezclar el producto sin diluir con blanqueador con cloro, detergentes alcalinos ni otros productos químicos.

Fabricante o proveedor

Compañía Gascó Industrial Corp.

Dirección Calle A Lote 3, Rincón Industrial Park, Gurabo, PR 00778

Dirección postal PO Box 1360, Gurabo, PR 00778

Teléfono (787) 737-4000

Correo electrónico orders@gascoindustrial.com

Sitio web www.gascoindustrial.com

Número de teléfono en caso de emergencia

Poison Control 1-800-222-1222 (24 horas)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación del producto químico

Corrosive to metals Category 1

Skin corrosion/irritation Category 1

Serious eye damage/eye irritation Category 1

Elementos de la etiqueta



Palabra de advertencia

Peligro (Danger)

Indicaciones de peligro

H290 Puede ser corrosiva para los metales.

H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

Prevención

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P234 Conservar únicamente en el embalaje original.

P260 No respirar nieblas o vapores.

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Intervención

P301+P330+P331 En caso de ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P304+P340 En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un centro de toxicología/médico.

P321 Tratamiento específico (véase la Sección 4 de este Safety Data Sheet).

P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

P390 Absorber el vertido para prevenir daños materiales.

Almacenamiento

P405 Guardar bajo llave.

P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión.

Eliminación

P501 Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales.

Otros peligros

Peligros de los productos de reacción química Ninguno conocido

Peligros no clasificados en otra parte (HNOC) Ninguno conocido

Otros peligros que no figuren en la clasificación La niebla o el rociado del producto es corrosivo para la nariz, la garganta y las vías respiratorias. El contacto con aluminum, zinc, tin, metal galvanizado o acero al carbono puede liberar gas hydrogen inflamable.

Toxicidad aguda desconocida Aprox. el 1.1%, el 6% y el 40% de la mezcla consiste en ingredientes de toxicidad aguda oral, cutánea y por inhalación desconocida, respectivamente.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia o mezcla Mezcla

Nombre químico	Número CAS u otro identificador	Concentración (%)	Clasificación GHS
Inorganic acid	Secreto comercial	15 a 40 (w/w)	Corrosive to metals, Category 1 (H290); Acute toxicity (oral), Category 4 (H302); Skin corrosion/irritation, Category 1B (H314); Serious eye damage/eye irritation, Category 1 (H318)
Organic acid	Secreto comercial	3 a 7 (w/w)	Serious eye damage/eye irritation, Category 2A (H319)
Water	7732-18-5	Resto	No clasificado

Las concentraciones son porcentajes en peso. Las identidades químicas específicas y los porcentajes exactos del ácido inorgánico (Inorganic acid) y del ácido orgánico (Organic acid) se mantienen como secreto comercial conforme a 29 CFR 1910.1200(i); sus concentraciones se indican como rangos.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si la persona no respira, llamar al 911 o a una ambulancia y luego administrar respiración artificial. Llamar a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir más consejos sobre el tratamiento. Si se inhaló el gas que se libera al mezclar el producto con blanqueador, buscar atención médica de inmediato, aun sin síntomas.

Contacto con la piel Quitar inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua o ducharse durante 15 a 20 minutos. Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Contacto con los ojos Inmediatamente, mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitar las lentes de contacto, si las hay, después de los primeros 5 minutos y luego seguir enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico y buscar atención médica sin demora.

Ingestión Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Enjuagarse la boca con agua. Si la persona puede tragar, darle a beber un vaso de agua a sorbos. No provocar el vómito a menos que Poison Control o un médico lo indiquen. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.

Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados	Ojos: dolor intenso, enrojecimiento y quemaduras; puede causar daño ocular permanente, incluida la ceguera. Piel: enrojecimiento, dolor y quemaduras químicas. Ingestión: quemaduras de la boca, la garganta y el estómago, dolor, náuseas y vómitos. Inhalación de niebla: ardor en la nariz y la garganta, tos y dificultad para respirar. Retardados: puede acumularse líquido en los pulmones horas después de inhalar el gas chlorine que se libera al mezclar el producto con blanqueador.
Atención médica inmediata y tratamiento especial	Tratar como una quemadura por ácido. No intentar neutralizar. El probable daño a las mucosas puede contraindicar el lavado gástrico. Tras la ingestión, evaluar si hay lesiones en el esófago y el estómago. Tras la inhalación de gas chlorine, mantener en observación por la posibilidad de edema pulmonar retardado. Tratar los síntomas y dar tratamiento de apoyo.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	El producto no arde. Usar medios de extinción adecuados para el incendio circundante. Usar agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos.
Medios de extinción no adecuados	No usar un chorro de agua directo; puede dispersar el líquido corrosivo.
Peligros específicos del producto químico	No inflamable. El producto es una solución a base de agua y no tiene flash point. El contacto con aluminum, zinc, tin, metal galvanizado o acero al carbono puede liberar gas hydrogen inflamable. Los recipientes pueden romperse al calentarse.
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos	Usar un equipo de respiración autónomo de presión positiva y el equipo completo de protección para bomberos, con ropa resistente a productos químicos donde sea posible el contacto con el producto. Enfriar con agua pulverizada, desde una distancia segura, los recipientes expuestos al fuego. Contener la escorrentía del control del incendio; es ácida y corrosiva.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia	Mantener alejado al personal sin protección. Ventilar la zona. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa, y evitar respirar la niebla. Usar el equipo de protección indicado en la Sección 8, incluidas gafas de protección, careta facial, y guantes y botas resistentes a productos químicos. Evitar que el producto derramado entre en contacto con blanqueador o detergentes alcalinos.
Precauciones medioambientales	Evitar la entrada en desagües, alcantarillas y cursos de agua; el producto sin diluir es fuertemente ácido y su pH bajo daña la vida acuática (véase la Sección 12). Notificar a las autoridades si el producto llega a alcantarillas o cursos de agua, según lo exijan los reglamentos aplicables.
Métodos y materiales de aislamiento y limpieza	Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener el derrame con arena, tierra u otro absorbente inerte. Los derrames pequeños pueden neutralizarse lentamente con sodium bicarbonate o soda ash antes de absorberlos. No usar blanqueador ni productos clorados para la limpieza. Recoger el material absorbido en recipientes plásticos cerrados y etiquetados para su eliminación. Enjuagar la zona con abundante agua y evitar que el agua de enjuague entre en los desagües, salvo que los reglamentos locales lo permitan.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura	No dejar que entre en contacto con los ojos, la piel ni la ropa. No respirar la niebla ni el rocío. Usar el equipo de protección indicado en la Sección 8 al conectar, cambiar o trasvasar tambores. Nunca mezclar el producto sin diluir con blanqueador, detergentes alcalinos ni otros productos químicos: la mezcla con blanqueador u otros productos clorados libera gas chlorine tóxico. Mantener separadas e identificadas las líneas de alimentación del neutralizador ácido, del blanqueador y de los productos alcalinos. Usar con ventilación adecuada. Solo para uso profesional. Lavarse bien con agua y jabón después de la manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades	Almacenar en el recipiente original cerrado, en un área fresca y bien ventilada, protegida de la luz solar directa y alejada del calor, a una temperatura de 5 a 40 °C (41 a 104 °F). Guardar bajo llave. Mantener alejado del blanqueador, de los detergentes alcalinos y de los demás materiales incompatibles indicados en la Sección 10. Almacenar lejos de alimentos y de materiales de envase de alimentos. No almacenar en recipientes de aluminum, galvanizados, de acero al carbono ni de otros metales; los tambores plásticos originales son adecuados.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición ocupacional

Componente	Número CAS	OSHA PEL	ACGIH TLV	NIOSH REL	IDLH
Inorganic acid	Secreto comercial	1 mg/m³ TWA	1 mg/m³ TWA; 3 mg/m³ STEL	1 mg/m³ TWA; 3 mg/m³ STEL	1,000 mg/m³

Componentes sin límites de exposición ocupacional establecidos: Organic acid, Water.

Controles de exposición y equipo de protección personal

Otras pautas de exposición	Ningún otro ingrediente presente al 0.1% o más tiene límite de OSHA, ACGIH ni NIOSH.
Controles de ingeniería	La ventilación general suele ser adecuada para el uso según las indicaciones. Usar ventilación local por extracción donde se genere niebla en áreas cerradas y en los puntos de trasvase. Disponer de una estación lavaojos y una ducha de seguridad cerca de donde se conecten o trasvasen los tambores.
Protección de los ojos y la cara	Gafas de protección contra salpicaduras químicas. Añadir una careta facial al conectar, cambiar o trasvasar tambores, o dondequiera que sea probable que haya salpicaduras.
Protección de las manos	Guantes resistentes a los ácidos, como guantes de nitrilo, neopreno, caucho butílico o polyvinyl chloride. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso.
Protección del cuerpo	Mangas largas, un delantal resistente a productos químicos y botas resistentes a productos químicos al manipular el producto sin diluir o donde sea probable que haya salpicaduras.
Protección respiratoria	Normalmente no se requiere si la ventilación es adecuada y el producto se usa según las indicaciones. Si la exposición a la niebla puede superar los límites, usar un respirador aprobado por NIOSH con cartuchos para gases ácidos y filtros P100, dentro de un programa de protección respiratoria que cumpla con 29 CFR 1910.134.
Higiene general	Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Physical state	Líquido	**Color**	Transparente, amarillo claro
Odor	Ligeramente ácido	**Odor threshold**	No hay datos disponibles
Melting point/freezing point	Menos de 0 °C (32 °F)	**Initial boiling point and boiling range**	Más de 100 °C (212 °F)
Flammability	No inflamable	**Flammability limits in air**	No aplica
Flash point	No tiene flash point (solución acuosa)	**Auto-ignition temperature**	No aplica
Decomposition temperature	No hay datos disponibles	**pH**	Menos de 2 (sin diluir)
Kinematic viscosity	Aprox. 40 mm^2/s	**Solubility in water**	Completamente miscible
Partition coefficient n-octanol/water (log value)	No hay datos disponibles		
Vapor pressure	Aprox. 2.3 kPa (17 mmHg) a 20 °C (68 °F), principalmente agua		
Evaporation rate	No hay datos disponibles	**Density**	Aprox. 1.20 g/cm^3 (10.0 lb/US gal)
Relative density (water = 1)	Aprox. 1.20	**Relative vapor density (air = 1)**	Aprox. 0.6, como vapor de agua
Particle characteristics	No aplica		

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	Reacciona con bases y detergentes alcalinos y genera calor. Reacciona con el blanqueador con cloro y otros productos de hypochlorite y libera gas chlorine tóxico. Corroe aluminum, zinc, tin, metal galvanizado y acero al carbono y libera hydrogen inflamable.
Estabilidad química	Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas	El contacto con blanqueador u otros productos clorados libera gas chlorine. El contacto con bases fuertes provoca una reacción violenta con calor y salpicaduras. El contacto con sulfuros o cianuros libera gases tóxicos. No se produce polimerización peligrosa.
Condiciones que deben evitarse	Calor y contacto con materiales incompatibles.
Materiales incompatibles	Blanqueador con cloro (sodium hypochlorite) y otros productos clorados, bases fuertes y detergentes alcalinos, oxidantes fuertes, sulfuros y cianuros, aluminum, zinc, tin, metal galvanizado y acero al carbono.
Productos de descomposición peligrosos	No se prevén en condiciones normales de almacenamiento y uso. Hydrogen en contacto con metales reactivos. Al calentarse hasta sequedad o al quemarse: carbon oxides y phosphorus oxides.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vías probables de exposición	Contacto con los ojos, contacto con la piel, inhalación de niebla o de aerosol, e ingestión.
Síntomas	Ojos: dolor intenso, enrojecimiento y quemaduras; puede causar daño permanente, incluida la ceguera. Piel: enrojecimiento, dolor y quemaduras químicas. Ingestión: quemaduras de la boca, la garganta y el estómago, dolor, náuseas y vómitos. Inhalación de niebla: ardor en la nariz y la garganta, y tos.
Efectos inmediatos y retardados, y efectos crónicos	Inmediatos: quemaduras graves de los ojos, la piel y las mucosas. Retardados: líquido en los pulmones horas después de inhalar el gas chlorine liberado al mezclar el producto con blanqueador. Crónicos: el contacto repetido de la piel con soluciones diluidas puede resecar o irritar la piel.
Acute toxicity	No clasificado
Estimaciones de toxicidad aguda (ATE)	Oral: más de 4,000 mg/kg (valor calculado). Cutánea: más de 5,000 mg/kg (valor calculado). Inhalación: no hay datos disponibles para el producto; no clasificado.
Skin corrosion/irritation	Category 1. Provoca quemaduras graves en la piel. Clasificado según 29 CFR 1910.1200, apéndice A (método de aditividad, tabla A.2.3): el producto contiene más del 5% de un ingrediente clasificado como corrosivo para la piel y es fuertemente ácido (pH menor de 2).
Serious eye damage/eye irritation	Category 1. Provoca lesiones oculares graves, que pueden ser permanentes.
Respiratory or skin sensitization	No clasificado
Germ cell mutagenicity	No clasificado. Ningún ingrediente presente al 0.1% o más está clasificado como mutágeno en células germinales.
Carcinogenicity	No clasificado. Ningún ingrediente presente al 0.1% o más figura como carcinógeno o posible carcinógeno en las listas de NTP, IARC ni OSHA.
Reproductive toxicity	No clasificado
Specific target organ toxicity, single exposure	No clasificado. La niebla del producto puede causar quemaduras en la nariz, la garganta y las vías respiratorias.
Specific target organ toxicity, repeated exposure	No clasificado
Aspiration hazard	No clasificado
Efectos interactivos	Ninguno conocido

Datos del componente: Inorganic acid

LD50 oral, rata	1,530 mg/kg	**LD50 cutánea, conejo**	2,740 mg/kg
Corrosión cutánea	Corrosive		

Datos del componente: Organic acid

Estimado de toxicidad aguda, oral	3,000 mg/kg	**Irritación ocular**	Irritante (Category 2A)

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad	No hay datos disponibles para el producto. El producto sin diluir es fuertemente ácido y su pH bajo perjudica a los organismos acuáticos.
Persistencia y degradabilidad	No hay datos disponibles para el producto. El ácido orgánico es fácilmente biodegradable. El ácido inorgánico se neutraliza en las aguas naturales.
Potencial de bioacumulación	Bajo. No se espera que los ácidos se bioacumulen.
Movilidad en el suelo	El producto es miscible con agua.
Otros efectos adversos	El producto sin diluir puede bajar el pH de las aguas receptoras lo suficiente para perjudicar a los organismos acuáticos, y su contenido de fosfato puede favorecer el crecimiento de algas en las aguas superficiales. No verter el producto sin diluir en aguas superficiales, alcantarillados ni desagües pluviales.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de tratamiento de residuos	Eliminar el contenido y el recipiente en una instalación autorizada de residuos peligrosos, de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales. No descargar en desagües pluviales, alcantarillas ni cursos de agua sin autorización. No mezclar los residuos con blanqueador ni con residuos alcalinos.
Código de residuo RCRA	D002 (corrosive waste) cuando se desecha, porque el pH es de 2 o menos (40 CFR 261.22). No presenta la característica de ignitability (D001): el producto es una solución a base de agua sin flash point.

Envases contaminados Los tambores vacíos retienen residuos. Enjuagarlos con agua, añadir el agua de enjuague al ciclo de enjuague y desechar los tambores enjuagados, o enviarlos a un reacondicionador de recipientes, de acuerdo con los reglamentos locales. No reutilizarlos para otros productos.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	DOT (terrestre, US)	IMDG (marítimo)	IATA (aéreo)
Número UN	UN1805	UN1805	UN1805
Designación oficial de transporte	Phosphoric acid, solution	Phosphoric acid, solution	Phosphoric acid, solution
Clase de peligro para el transporte	8	8	8
Grupo de embalaje	III	III	III
Etiquetas de peligro	Corrosive	Corrosive	Corrosive
Contaminante marino	No	No	No aplica

Bultos Tambor de 55 US gal (208.2 L), aproximadamente 550 lb (250 kg) de producto. El tambor excede los límites de envase interior para una cantidad limitada (limited quantity), por lo que se envía como material totalmente regulado: tambor con especificación UN, marcas UN1805 y nombre apropiado de embarque (proper shipping name), etiqueta Corrosive, documento de embarque (shipping paper) e información de respuesta a emergencias.

Guía de respuesta a emergencias Guía 154 del ERG

Transporte a granel con arreglo al MARPOL Annex II No aplica (se envía en bultos, no en tanques de buque)

Precauciones especiales para el usuario Mantener alejado del blanqueador y de los productos alcalinos durante el transporte. Mantener los tambores en posición vertical y cerrados, y asegurarlos contra el movimiento.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Comunicación de peligros de OSHA (OSHA hazard communication) Este producto se considera producto químico peligroso (hazardous chemical) según 29 CFR 1910.1200.

Inventario TSCA (TSCA Inventory) Los ingredientes indicados en la Sección 3 figuran como activos en el TSCA Inventory.

Sustancias extremadamente peligrosas SARA 302 (extremely hazardous substances) No figura en la lista

Categorías de peligro SARA 311/312 (hazard categories) Corrosive to metal; skin corrosion or irritation; serious eye damage or eye irritation.

Productos químicos tóxicos SARA 313 (toxic chemicals) Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 está sujeto a los requisitos de notificación por parte del proveedor (supplier notification) de 40 CFR 372.

Cantidad notificable CERCLA (reportable quantity) El ácido inorgánico (Inorganic acid, Sección 3) es una sustancia peligrosa CERCLA (hazardous substance) con una cantidad notificable (reportable quantity, RQ) de 5,000 lb. Con base en el límite superior de su intervalo de concentración de la Sección 3, las liberaciones de aprox. 12,500 lb (aprox. 1,200 US gal) o más del producto deben evaluarse para su notificación al National Response Center (40 CFR 302.6).

CWA, sección 311 El ácido inorgánico es una sustancia peligrosa (hazardous substance) según la sección 311 (40 CFR 116.4).

Derecho a saber de New Jersey (right-to-know) Contiene una sustancia que figura en la lista de sustancias peligrosas del derecho a saber de New Jersey (right-to-know).

Derecho a saber de Pennsylvania (right-to-know) Contiene una sustancia que figura en la lista de sustancias peligrosas del derecho a saber de Pennsylvania (right-to-know).

Derecho a saber de Massachusetts (right-to-know) Contiene una sustancia de la lista de derecho a saber (right-to-know) de Massachusetts.

Proposition 65 de California Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 figura en la lista de la Proposition 65.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACIÓN O DE LA ÚLTIMA REVISIÓN

Fecha de preparación o de la última revisión

Fecha de emisión 2026-10-26 **Versión** 1

Fecha de la primera emisión 2026-10-26 **Sustituye a** SDS anterior, sin número

Grados de peligro

NFPA 704



HMIS

Salud	3
Inflamabilidad	0
Peligro físico	0

Los grados NFPA 704 van de 0 (peligro mínimo) a 4 (peligro grave). Escala HMIS: 0 mínimo, 1 leve, 2 moderado, 3 serio, 4 grave. Protección personal: véase la Sección 8.

Los grados de peligro NFPA 704 y HMIS se incluyen solo como referencia y no forman parte de la clasificación GHS.

Referencias

1. OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200, apéndices A a D, según la enmienda del 20 de mayo de 2024.
2. US DOT Hazardous Materials Regulations, 49 CFR 171 a 180.

Exención de responsabilidad

Se considera que la información de este Safety Data Sheet es exacta a la fecha de emisión y se proporciona de buena fe como guía para la manipulación, el uso, el almacenamiento, el transporte y la eliminación seguros. No es una especificación del producto y no se otorga ninguna garantía, expresa ni implícita. Los usuarios deben determinar la idoneidad del producto para sus propios fines y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Gascó Industrial Corp. no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados del uso de esta información o del producto.

Control del documento

ID del documento SDS-D11066-ES **Versión** 1

Fecha de emisión 2026-10-26 **Sustituye a** SDS anterior, sin número

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Resumen de cambios
1	2026-10-26	Primera edición.

Revisión y aprobación

Función	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Preparado por	Aseguramiento de la Calidad	Gascó Industrial Corp.		
Revisado por	Dan N. Bigman-Montalvo	CEO, Gascó Industrial Corp.		
Aprobado por	Dan N. Bigman-Montalvo	CEO, Gascó Industrial Corp.		

Preparado de conformidad con la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Fin del Safety Data Sheet | Página 7 de 7