# SAFETY DATA SHEET

## ECO CLEAN Laundry Alkaline

Códigos de producto: D11075, D11077
Versión 1 | Fecha de emisión 2026-10-26 | Sustituye a: SDS anterior, sin número

## SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

### Identificador del producto

**Nombre del producto** ECO CLEAN Laundry Alkaline

**Otros medios de identificación** EcoClean Laundry Alkaline; ECO CLEAN Alkaline Detergent; Laundry Alkaline

| Código de producto | Envase | Contenido neto | UPC |
|---|---|---|---|
| D11075 | Cubeta | 5 US gal (18.93 L) | 787302110759 |
| D11077 | Tambor | 55 US gal (208.2 L) | 787302110773 |

### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

**Uso recomendado** Reforzador alcalino concentrado para lavanderías industriales e institucionales. Aumenta la alcalinidad del lavado y ayuda a eliminar la suciedad y las manchas de grasa y aceite. Para uso mediante sistemas automáticos de dosificación; consultar a un técnico de Gascó sobre la dosis.

**Restricciones de uso** Solo para uso profesional e institucional en lavanderías. Dosificar en el lavado mediante el sistema de dosificación; no mezclar el producto sin diluir con ácidos, neutralizadores ácidos de lavandería (laundry sours), blanqueador ni otros productos químicos. No usar sobre aluminum, zinc, tin ni metal galvanizado.

### Fabricante o proveedor

**Compañía** Gascó Industrial Corp.
**Dirección** Calle A Lote 3, Rincón Industrial Park, Gurabo, PR 00778
**Dirección postal** PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
**Teléfono** (787) 737-4000
**Correo electrónico** orders@gascoindustrial.com
**Sitio web** www.gascoindustrial.com

### Número de teléfono en caso de emergencia

**Poison Control** 1-800-222-1222 (24 horas)

## SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

### Clasificación del producto químico

**Corrosive to metals** Category 1
**Skin corrosion/irritation** Category 1
**Serious eye damage/eye irritation** Category 1

### Elementos de la etiqueta



**Palabra de advertencia**

**Peligro (Danger)**

### Indicaciones de peligro

**H290** Puede ser corrosiva para los metales.

**H314** Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

**H318** Provoca lesiones oculares graves.

**Consejos de prudencia**

**Prevención**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P102** | Mantener fuera del alcance de los niños. | **P234** | Conservar únicamente en el embalaje original. |
| **P260** | No respirar nieblas o vapores. | **P264** | Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. |
| **P280** | Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. | | |

**Intervención**

| | |
|---|---|
| **P301+P330+P331** | En caso de ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. |
| **P303+P361+P353** | En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. |
| **P304+P340** | En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. |
| **P305+P351+P338** | En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| **P310** | Llamar inmediatamente a un centro de toxicología/médico. |
| **P321** | Tratamiento específico (véase la Sección 4 de este Safety Data Sheet). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P363** | Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. | **P390** | Absorber el vertido para prevenir daños materiales. |

**Almacenamiento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P405** | Guardar bajo llave. | **P406** | Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión. |

**Eliminación**

| | |
|---|---|
| **P501** | Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales. |

**Otros peligros**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Peligros de los productos de reacción química** | Ninguno conocido | **Peligros no clasificados en otra parte (HNOC)** | Ninguno conocido |
| **Otros peligros que no figuren en la clasificación** | La niebla o el rociado del producto es corrosivo para la nariz, la garganta y las vías respiratorias. El contacto con aluminum, zinc, tin o metal galvanizado puede liberar gas hydrogen inflamable. El producto derramado hace que los pisos estén resbaladizos. | | |
| **Toxicidad aguda desconocida** | Aprox. el 11% de la mezcla está compuesto por ingredientes de toxicidad aguda por inhalación desconocida. | | |

## SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

**Sustancia o mezcla** Mezcla

| Nombre químico | Número CAS u otro identificador | Concentración (%) | Clasificación GHS |
|---|---|---|---|
| Sodium hydroxide | 1310-73-2 | 7 a 13 (w/w) | Corrosive to metals, Category 1 (H290); Skin corrosion/irritation, Category 1A (H314); Serious eye damage/eye irritation, Category 1 (H318); Hazardous to the aquatic environment, acute hazard, Category 3 (H402) |
| Water | 7732-18-5 | Resto | No clasificado |

Las concentraciones son porcentajes en peso. Se ha retenido como secreto comercial (trade secret), conforme a 29 CFR 1910.1200(i), el porcentaje exacto del sodium hydroxide; su concentración se indica como un intervalo.

## SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

| | |
|---|---|
| **Inhalación** | Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si la persona no respira, llamar al 911 o a una ambulancia y luego administrar respiración artificial. Llamar a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir más consejos sobre el tratamiento. |
| **Contacto con la piel** | Quitar inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua o ducharse durante 15 a 20 minutos. Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar; desechar los zapatos y cinturones de cuero contaminados. |
| **Contacto con los ojos** | Inmediatamente, mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitar las lentes de contacto, si las hay, después de los primeros 5 minutos y luego seguir enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico y buscar atención médica sin demora. |

| | |
|---|---|
| **Ingestión** | Llamar inmediatamente a Poison Control al 1-800-222-1222 o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Enjuagarse la boca con agua. Si la persona puede tragar, darle a beber un vaso de agua a sorbos. No provocar el vómito a menos que Poison Control o un médico lo indiquen. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. |
| **Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados** | Ojos: dolor intenso, enrojecimiento y quemaduras; puede causar daño ocular permanente, incluida la ceguera. Piel: enrojecimiento, dolor y quemaduras químicas; las quemaduras por álcalis pueden no doler al principio y hacerse más profundas si el producto no se lava. Ingestión: quemaduras de la boca, la garganta y el estómago, dolor, náuseas y vómitos. Inhalación de niebla: ardor en la nariz y la garganta, tos y dificultad para respirar. |
| **Atención médica inmediata y tratamiento especial** | Tratar como una quemadura por álcali. No intentar neutralizar. El probable daño a las mucosas puede contraindicar el lavado gástrico. Tras la ingestión, evaluar si hay lesiones en el esófago y el estómago. Tratar los síntomas y dar tratamiento de apoyo. |

## SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

| | |
|---|---|
| **Medios de extinción adecuados** | El producto no arde. Usar medios de extinción adecuados para el incendio circundante. Usar agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos. |
| **Medios de extinción no adecuados** | No usar un chorro de agua directo; puede dispersar el líquido corrosivo. |
| **Peligros específicos del producto químico** | No inflamable. El producto es una solución a base de agua y no tiene flash point. El contacto con aluminum, zinc, tin o metal galvanizado puede liberar gas hydrogen inflamable. Los recipientes pueden romperse si se calientan. |
| **Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos** | Usar un equipo de respiración autónomo de presión positiva y el equipo completo de protección para bomberos, con ropa resistente a productos químicos donde sea posible el contacto con el producto. Enfriar con agua pulverizada, desde una distancia segura, los recipientes expuestos al fuego. Contener la escorrentía del control del incendio; es alcalina y corrosiva. |

## SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

| | |
|---|---|
| **Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia** | Mantener alejado al personal sin protección. Ventilar la zona. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa, y evitar respirar la niebla. Usar el equipo de protección indicado en la Sección 8, incluidas gafas de protección, careta facial, y guantes y botas resistentes a productos químicos. El producto derramado hace que los pisos estén muy resbaladizos. |
| **Precauciones medioambientales** | Evitar la entrada en desagües, alcantarillas y cursos de agua; el producto sin diluir es fuertemente alcalino y su pH alto daña la vida acuática (véase la Sección 12). Notificar a las autoridades si el producto llega a alcantarillas o cursos de agua, según lo exijan los reglamentos aplicables. |
| **Métodos y materiales de aislamiento y limpieza** | Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener el derrame con arena, tierra u otro absorbente inerte. Recoger el material absorbido en recipientes plásticos cerrados y etiquetados para su eliminación. Enjuagar la zona con abundante agua y evitar que el agua de enjuague entre en los desagües, salvo que los reglamentos locales lo permitan. |

## SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| | |
|---|---|
| **Precauciones para una manipulación segura** | No dejar que entre en contacto con los ojos, la piel ni la ropa. No respirar la niebla ni el rocío. Usar el equipo de protección indicado en la Sección 8 al conectar, cambiar o trasvasar cubetas o tambores. Al diluir, añadir el producto al agua. Nunca mezclar el producto sin diluir con ácidos, neutralizadores ácidos de lavandería (laundry sours), blanqueador ni otros productos químicos; mantener separadas e identificadas las líneas de alimentación de cada producto. No usar sobre aluminum, zinc, tin ni metal galvanizado. Usar con ventilación adecuada. Solo para uso profesional. Lavarse bien con agua y jabón después de la manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños. |
| **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades** | Almacenar en el recipiente original cerrado, en un área fresca y bien ventilada, protegida de la luz solar directa y alejada del calor, a una temperatura de 5 a 40 °C (41 a 104 °F). Guardar bajo llave. Mantener alejado de ácidos, de neutralizadores ácidos de lavandería (laundry sours) y de los demás materiales incompatibles indicados en la Sección 10. Almacenar lejos de alimentos y de materiales de envase de alimentos. No almacenar en recipientes de aluminum, galvanizados ni de otros metales reactivos; las cubetas y los tambores plásticos originales son adecuados. |

## SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

**Límites de exposición ocupacional**

| Componente | Número CAS | OSHA PEL | ACGIH TLV | NIOSH REL | IDLH |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodium hydroxide | 1310-73-2 | 2 mg/m³ TWA | 2 mg/m³ valor techo | 2 mg/m³ valor techo | 10 mg/m³ |

Componentes sin límites de exposición ocupacional establecidos: Water.

### Controles de exposición y equipo de protección personal

| | |
|---|---|
| **Otras pautas de exposición** | Ningún otro ingrediente presente al 0.1% o más tiene límite de OSHA, ACGIH ni NIOSH. |
| **Controles de ingeniería** | La ventilación general suele ser adecuada para el uso según las indicaciones. Usar ventilación local por extracción donde se genere niebla en áreas cerradas y en los puntos de trasvase. Disponer de una estación lavaojos y una ducha de seguridad cerca de donde se conecten o trasvasen las cubetas y los tambores. |
| **Protección de los ojos y la cara** | Gafas de protección contra salpicaduras químicas. Añadir una careta facial al conectar, cambiar o trasvasar cubetas o tambores, o dondequiera que sea probable que haya salpicaduras. |
| **Protección de las manos** | Guantes resistentes a los álcalis, como guantes de nitrilo, neopreno, caucho butílico o polyvinyl chloride. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso. |
| **Protección del cuerpo** | Mangas largas, un delantal resistente a productos químicos y botas resistentes a productos químicos al manipular el producto sin diluir o donde sea probable que haya salpicaduras. |
| **Protección respiratoria** | Normalmente no se requiere con ventilación adecuada cuando se usa según las indicaciones. Si la exposición a la neblina puede superar los límites, usar un respirador aprobado por NIOSH con filtros de partículas P100, dentro de un programa de protección respiratoria que cumpla con 29 CFR 1910.134. |
| **Higiene general** | Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. |

## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Physical state** | Líquido | **Color** | Transparente, incoloro |
| **Odor** | Inodoro | **Odor threshold** | No hay datos disponibles |
| **Melting point/freezing point** | No hay datos disponibles | **Initial boiling point and boiling range** | Más de 100 °C (212 °F) |
| **Flammability** | No inflamable | **Flammability limits in air** | No aplica |
| **Flash point** | No tiene flash point (solución acuosa) | **Auto-ignition temperature** | No aplica |
| **Decomposition temperature** | No hay datos disponibles | **pH** | 13 a 14 (sin diluir) |
| **Kinematic viscosity** | No hay datos disponibles | **Solubility in water** | Completamente miscible |
| **Partition coefficient n-octanol/water (log value)** | No hay datos disponibles | | |
| **Vapor pressure** | Aprox. 2.3 kPa (17 mmHg) a 20 °C (68 °F), principalmente agua | | |
| **Evaporation rate** | No hay datos disponibles | | |
| **Density** | 1.10 a 1.20 g/cm³ (9.2 a 10.0 lb/US gal) (especificación del producto) | | |
| **Relative density (water = 1)** | 1.10 a 1.20 | **Relative vapor density (air = 1)** | Aprox. 0.6, como vapor de agua |
| **Particle characteristics** | No aplica | | |

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|---|---|
| **Reactividad** | Reacciona con ácidos, generando calor. Corroe el aluminum, el zinc, el tin y el metal galvanizado, liberando gas hydrogen inflamable. |
| **Estabilidad química** | Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. |
| **Posibilidad de reacciones peligrosas** | El contacto con ácidos o con neutralizadores ácidos de lavandería (laundry sours) provoca una reacción violenta con calor y salpicaduras. El contacto con sales de amonio libera gas ammonia. El contacto con aluminum, zinc, tin o metal galvanizado libera gas hydrogen inflamable. No se produce polimerización peligrosa. |
| **Condiciones que deben evitarse** | Congelación, calor y contacto con materiales incompatibles. |
| **Materiales incompatibles** | Ácidos y neutralizadores ácidos de lavandería (laundry sours), sales de amonio, agentes oxidantes fuertes, y aluminum, zinc, tin, metal galvanizado y otros metales reactivos. |
| **Productos de descomposición peligrosos** | No se prevén en condiciones normales de almacenamiento y uso. Hydrogen en contacto con metales reactivos. Al calentarse hasta sequedad: sodium oxides. |

## SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

| | |
|---|---|
| **Vías probables de exposición** | Contacto con los ojos, contacto con la piel, inhalación de niebla o de aerosol, e ingestión. |
| **Síntomas** | Ojos: dolor intenso, enrojecimiento y quemaduras; puede causar daño permanente, incluida la ceguera. Piel: enrojecimiento, dolor y quemaduras químicas; las quemaduras por álcalis pueden no doler al principio. Ingestión: quemaduras de la boca, la garganta y el estómago, dolor, náuseas y vómitos. Inhalación de niebla: ardor en la nariz y la garganta, y tos. |
| **Efectos inmediatos y retardados, y efectos crónicos** | Inmediatos: quemaduras graves de los ojos, la piel y las mucosas. Retardados: las quemaduras por álcalis pueden hacerse más profundas durante horas si el producto no se lava. Crónicos: el contacto repetido de la piel con soluciones diluidas puede resecar o irritar la piel. |
| **Acute toxicity** | No clasificado |
| **Estimaciones de toxicidad aguda (ATE)** | Oral: no establecido; no se conoce la toxicidad aguda oral del sodium hydroxide (véase la Sección 2). Cutánea: más de 5,000 mg/kg (valor calculado). Inhalación: no hay datos disponibles para el producto; no clasificado. |
| **Skin corrosion/irritation** | Category 1. Provoca quemaduras graves en la piel. Clasificado según 29 CFR 1910.1200, apéndice A (método de aditividad, tabla A.2.3): el producto contiene más del 5% de un ingrediente clasificado como corrosivo para la piel y es fuertemente alcalino (pH 13 a 14). |
| **Serious eye damage/eye irritation** | Category 1. Provoca lesiones oculares graves, que pueden ser permanentes. |
| **Respiratory or skin sensitization** | No clasificado |
| **Germ cell mutagenicity** | No clasificado. Ningún ingrediente presente al 0.1% o más está clasificado como mutágeno en células germinales. |
| **Carcinogenicity** | No clasificado. Ningún ingrediente presente al 0.1% o más figura como carcinógeno o posible carcinógeno en las listas de NTP, IARC ni OSHA. |
| **Reproductive toxicity** | No clasificado |
| **Specific target organ toxicity, single exposure** | No clasificado. La niebla del producto puede causar quemaduras en la nariz, la garganta y las vías respiratorias. |
| **Specific target organ toxicity, repeated exposure** | No clasificado |
| **Aspiration hazard** | No clasificado |
| **Efectos interactivos** | Ninguno conocido |

**Datos del componente: Sodium hydroxide**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LD50 cutánea, conejo** | 1,350 mg/kg | **Corrosión cutánea** | Corrosivo (Category 1A) |

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

**Datos del componente: Sodium hydroxide**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LC50 peces, 96 h** | 125 mg/L (Gambusia affinis) | **LC50 dafnias, 48 h** | 40 mg/L (Ceriodaphnia dubia) |

**Persistencia, bioacumulación, movilidad y otros efectos**

| | |
|---|---|
| **Ecotoxicidad** | No hay datos disponibles para el producto. El producto sin diluir es fuertemente alcalino y su pH alto perjudica a los organismos acuáticos. |
| **Persistencia y degradabilidad** | No hay datos disponibles para el producto. El sodium hydroxide se neutraliza en las aguas naturales. |
| **Potencial de bioacumulación** | No se espera que el sodium hydroxide se bioacumule. |
| **Movilidad en el suelo** | El producto es miscible con agua. |
| **Otros efectos adversos** | El producto sin diluir es fuertemente alcalino y puede elevar el pH de las aguas receptoras. No liberar el producto sin diluir en aguas superficiales, alcantarillas ni desagües pluviales. |

## SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

| | |
|---|---|
| **Métodos de tratamiento de residuos** | Eliminar el contenido y el recipiente en una instalación autorizada de residuos peligrosos, de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales. No descargar en desagües pluviales, alcantarillas ni cursos de agua sin autorización. No mezclar los residuos con ácidos. |
| **Código de residuo RCRA** | D002 (corrosive waste) cuando se desecha, porque el pH es de 12.5 o más (40 CFR 261.22). No presenta la característica de ignitability (D001): el producto es una solución a base de agua sin flash point. |
| **Envases contaminados** | Las cubetas y los tambores vacíos retienen residuos. Enjuagarlos con agua, añadir el agua de enjuague al lavado y desechar los recipientes enjuagados, o enviar los tambores a un reacondicionador de recipientes, de acuerdo con los reglamentos locales. No reutilizarlos para otros productos. Mantener las cubetas vacías fuera del alcance de los niños pequeños, que pueden ahogarse en una cubeta que contenga líquido. |

## SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

| | DOT (terrestre, US) | IMDG (marítimo) | IATA (aéreo) |
|---|---|---|---|
| **Número UN** | UN1824 | UN1824 | UN1824 |
| **Designación oficial de transporte** | Sodium hydroxide solution | Sodium hydroxide solution | Sodium hydroxide solution |
| **Clase de peligro para el transporte** | 8 | 8 | 8 |
| **Grupo de embalaje** | II | II | II |
| **Etiquetas de peligro** | Corrosive | Corrosive | Corrosive |
| **Contaminante marino** | No | No | No aplica |

**Bultos** Cubeta plástica de 5 US gal (18.93 L), aproximadamente 46 a 50 lb (21 a 23 kg) de producto; tambor de 55 US gal (208.2 L), aproximadamente 505 a 550 lb (229 a 250 kg) de producto. Ambos exceden los límites de envase interior para una cantidad limitada (limited quantity), por lo que se envían como material totalmente regulado: envase con especificación UN, marcas UN1824 y nombre apropiado de embarque (proper shipping name), etiqueta Corrosive, documento de embarque (shipping paper) e información de respuesta a emergencias.

**Guía de respuesta a emergencias** Guía 154 del ERG

**Transporte a granel con arreglo al MARPOL Annex II** No aplica (se envía en bultos, no en tanques de buque)

**Precauciones especiales para el usuario** Mantener alejado de ácidos y de neutralizadores ácidos de lavandería (laundry sours) durante el transporte. Mantener los recipientes en posición vertical y cerrados, y asegurar los tambores contra el movimiento.

## SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

**Comunicación de peligros de OSHA (OSHA hazard communication)** Este producto se considera producto químico peligroso (hazardous chemical) según 29 CFR 1910.1200.

**Inventario TSCA (TSCA Inventory)** Los ingredientes indicados en la Sección 3 figuran como activos en el TSCA Inventory.

**Sustancias extremadamente peligrosas SARA 302 (extremely hazardous substances)** No figura en la lista

**Categorías de peligro SARA 311/312 (hazard categories)** Corrosive to metal; skin corrosion or irritation; serious eye damage or eye irritation.

**Productos químicos tóxicos SARA 313 (toxic chemicals)** Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 está sujeto a los requisitos de notificación por parte del proveedor (supplier notification) de 40 CFR 372.

**Cantidad notificable CERCLA (reportable quantity)** El sodium hydroxide (Sección 3) es una sustancia peligrosa CERCLA (hazardous substance) con una cantidad notificable (reportable quantity, RQ) de 1,000 lb. Con base en el límite superior de su intervalo de concentración de la Sección 3, las liberaciones de aprox. 7,700 lb (aprox. 830 US gal) o más del producto deben evaluarse para su notificación al National Response Center (40 CFR 302.6).

**CWA, sección 311** El sodium hydroxide es una sustancia peligrosa (hazardous substance) según la sección 311 (40 CFR 116.4).

**Derecho a saber de New Jersey (right-to-know)** Contiene una sustancia que figura en la lista de sustancias peligrosas del derecho a saber de New Jersey (right-to-know).

**Derecho a saber de Pennsylvania (right-to-know)** Contiene una sustancia que figura en la lista de sustancias peligrosas del derecho a saber de Pennsylvania (right-to-know).

**Derecho a saber de Massachusetts (right-to-know)** Contiene una sustancia de la lista de derecho a saber (right-to-know) de Massachusetts.

**Proposition 65 de California** Ningún ingrediente indicado en la Sección 3 figura en la lista de la Proposition 65.

## SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACIÓN O DE LA ÚLTIMA REVISIÓN

**Fecha de preparación o de la última revisión**

**Fecha de emisión** 2026-10-26 **Versión** 1

**Fecha de la primera emisión** 2026-10-26 **Sustituye a** SDS anterior, sin número

### Grados de peligro

**NFPA 704**




**HMIS**

| | |
|---|---|
| Salud | 3 |
| Inflamabilidad | 0 |
| Peligro físico | 0 |

Los grados NFPA 704 van de 0 (peligro mínimo) a 4 (peligro grave). Escala HMIS: 0 mínimo, 1 leve, 2 moderado, 3 serio, 4 grave. Protección personal: véase la Sección 8.

*Los grados de peligro NFPA 704 y HMIS se incluyen solo como referencia y no forman parte de la clasificación GHS.*

### Referencias

1. OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200, apéndices A a D, según la enmienda del 20 de mayo de 2024.
2. US DOT Hazardous Materials Regulations, 49 CFR 171 a 180.

### Exención de responsabilidad

Se considera que la información de este Safety Data Sheet es exacta a la fecha de emisión y se proporciona de buena fe como guía para la manipulación, el uso, el almacenamiento, el transporte y la eliminación seguros. No es una especificación del producto y no se otorga ninguna garantía, expresa ni implícita. Los usuarios deben determinar la idoneidad del producto para sus propios fines y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Gascó Industrial Corp. no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados del uso de esta información o del producto.

### Control del documento (Sección 16, continuación)

**ID del documento** SDS-D11075-D11077-ES **Versión** 1

**Fecha de emisión** 2026-10-26 **Sustituye a** SDS anterior, sin número

### Historial de revisiones

| Versión | Fecha | Resumen de cambios |
|---|---|---|
| 1 | 2026-10-26 | Primera edición. |

### Revisión y aprobación

| Función | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| **Preparado por** | Aseguramiento de la Calidad | Gascó Industrial Corp. | | |
| **Revisado por** | Dan N. Bigman-Montalvo | CEO, Gascó Industrial Corp. | | |
| **Aprobado por** | Dan N. Bigman-Montalvo | CEO, Gascó Industrial Corp. | | |

Preparado de conformidad con la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

**Fin del Safety Data Sheet | Página 7 de 7**