GASCÓ CLEAN · HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Drain Opener

Destapador de drenajes líquido altamente alcalino para el mantenimiento y la desobstrucción de drenajes y tuberías, incluidas las de PVC. Se usa sin diluir en instalaciones institucionales e industriales.

BENEFICIOS

- Altamente alcalino para el mantenimiento y la desobstrucción de drenajes
- Funciona en tuberías de PVC
- Dosis pequeña: de 20 a 50 mL por drenaje
- Actúa en 1 a 5 minutos

USOS

Dónde usarlo

- Restaurantes
- Carnicerías
- Plantas de procesamiento de alimentos

Qué limpia

Drenajes y tuberías, incluidas las de PVC.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire los residuos de la boca del drenaje.
2. Use sin diluir: vierta lentamente de 20 a 50 mL de producto directamente en el drenaje, con la cara alejada del drenaje.
3. Espere de 1 a 5 minutos y luego enjuague el drenaje con agua durante 5 minutos. No deje que el producto se seque en el drenaje.
4. No use un destapador de ventosa ni otra herramienta mientras el producto esté en el drenaje.
5. No lo use en drenajes que contengan otros destapadores de drenajes, ácidos o productos de limpieza, ni lo mezcle con ácidos ni con otros productos químicos.
6. No lo use sobre superficies de aluminum, zinc, tin, cromadas, galvanizadas o pintadas, ni en tuberías o conexiones de estos metales.
7. Para uso profesional.

EMPAQUES DISPONIBLES

Código	Empaque	UPC
D10107	Caja de 12 botellas con atomizador de gatillo, 12 x 32 fl oz (946 mL)	787302101078
D10106	Caja de 4 envases, 4 x 1 US gal (3.785 L)	787302101061

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido	**Color**	Transparente, incoloro
Olor	Sin olor	**pH**	Más de 13 (sin diluir)
Densidad relativa (agua = 1)	Aprox. 1.26	**Punto de inflamación**	No tiene flash point (solución acuosa)
Inflamabilidad	No inflamable	**Solubilidad en agua**	Completamente miscible

SEGURIDAD

PELIGRO

Puede ser corrosiva para los metales. Nocivo en caso de ingestión. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.



Clasificación de peligros



Salud	3
Inflamabilidad	0
Peligro físico	0

Clasificaciones NFPA 704 y HMIS: 0 mínimo, 1 ligero, 2 moderado, 3 serio, 4 severo.

Protección personal	**Ojos y cara:** Gafas de seguridad contra salpicaduras químicas, y una careta al verter el producto o dondequiera que sea probable que haya salpicaduras. **Manos:** Guantes resistentes a los álcalis, como guantes de nitrilo, neopreno, caucho butílico o polyvinyl chloride. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso.
Almacenamiento	Almacenar en el recipiente original cerrado, en posición vertical, en un área fresca y bien ventilada, protegido de la luz solar directa y alejado del calor. Guardar bajo llave. Proteger de la congelación. Mantener alejado de los ácidos y de los demás materiales incompatibles indicados en la Sección 10 del SDS. Almacenar lejos de alimentos y de materiales de empaque de alimentos. No almacenar en recipientes de aluminum, metal galvanizado u otros metales reactivos; los recipientes de plástico originales son adecuados.
Emergencia	Poison Control: 1-800-222-1222 (24 horas)

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta del producto antes de usarlo. Los valores de seguridad de esta hoja provienen de SDS-D10107-D10106 versión 8 (2026-10-25). Los SDS en inglés y en español están disponibles en www.gascoindustrial.com, con su representante de ventas o al (787) 737-4000.

Gascó Industrial Corp.
PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
(787) 737-4000 · orders@gascoindustrial.com · www.gascoindustrial.com

Para más información, llame al (787) 737-4000 o visite www.gascoindustrial.com.