ECO CLEAN · HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Foaming Oven & Grill Cleaner

Limpiador espumante alcalino, listo para usar, para hornos, parrillas y otros equipos de cocina comercial. Remueve grasa pesada, aceites, restos de comida horneados y sucio carbonizado, y se enjuaga con agua.

BENEFICIOS

- Listo para usar, en botella con atomizador
- Espuma que se adhiere a superficies verticales para un mayor tiempo de contacto
- Desprende incrustaciones de grasa, carbón y residuos de comida
- Se enjuaga con agua

USOS

Dónde usarlo

- Escuelas
- Restaurantes y cafeterías
- Cocinas comerciales e institucionales

Qué limpia

Hornos, parrillas, freidoras, campanas de cocina, calderos y otros equipos de cocina.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Rocíe directamente sobre la superficie sucia.
2. Deje que la espuma actúe sobre el sucio y luego enjuague bien con agua.
3. Después de limpiar, enjuague con agua potable las superficies que entran en contacto con alimentos.
4. No rocíe hacia la cara ni hacia otras personas, y evite rociar sobre superficies muy calientes.
5. Pruebe primero en un área pequeña y escondida las superficies pintadas o con revestimiento.
6. No lo use sobre aluminum, zinc, tin ni metal galvanizado. No lo mezcle con ácidos ni con otros productos de limpieza o productos químicos.

EMPAQUES DISPONIBLES

Código	Empaque	UPC
D11046	Caja de 12 botellas, 12 x 32 fl oz (946 mL)	787302110469

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido	**Color**	Incoloro a amarillo pálido
Olor	A naranja	**pH**	13 a 14 (tal como se suministra)
Densidad relativa (agua = 1)	Aprox. 1.02 a 20 °C (68 °F)	**Punto de inflamación**	No tiene flash point (solución acuosa)
Inflamabilidad	No inflamable	**Solubilidad en agua**	Completamente miscible

SEGURIDAD

PELIGRO

Puede ser corrosiva para los metales. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.



Clasificación de peligros



Salud	3
Inflamabilidad	0
Peligro físico	0

Clasificaciones NFPA 704 y HMIS: 0 mínimo, 1 ligero, 2 moderado, 3 serio, 4 severo.

Protección personal	**Ojos y cara:** Gafas de protección contra salpicaduras químicas. Añadir una careta facial al rociar por encima de la cabeza o dentro de equipos cerrados, o dondequiera que sea probable que haya salpicaduras. **Manos:** Guantes resistentes a los álcalis, como guantes de nitrilo, neopreno, caucho butílico o polyvinyl chloride. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso.
Almacenamiento	Almacenar en el recipiente original cerrado, en posición vertical, en un área fresca y bien ventilada, protegida de la luz solar directa y alejada del calor. Guardar bajo llave. Proteger de la congelación. Mantener alejado de los ácidos y de los demás materiales incompatibles indicados en la Sección 10 del SDS. Almacenar lejos de alimentos y de materiales de envasado de alimentos. No almacenar en recipientes de aluminum, metal galvanizado ni de otros metales reactivos; las botellas plásticas originales son adecuadas.
Emergencia	Poison Control: 1-800-222-1222 (24 horas)

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta del producto antes de usarlo. Los valores de seguridad de esta hoja provienen de SDS-D11046 versión 3 (2026-10-25). Los SDS en inglés y en español están disponibles en www.gascoindustrial.com, con su representante de ventas o al (787) 737-4000.

Gascó Industrial Corp.
PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
(787) 737-4000 · orders@gascoindustrial.com · www.gascoindustrial.com

Para más información, llame al (787) 737-4000 o visite www.gascoindustrial.com.