FoamyChlor Foaming Chlorinated Cleaner

Limpiador espumante alcalino y clorado para la limpieza intensiva de plantas de procesamiento de alimentos. Remueve el sucio de proteínas, aceites y grasas, y sus surfactantes le ayudan a penetrar el sucio y a enjuagarse rápido.

BENEFICIOS

- Surfactantes espumantes: excelente penetración
- Clorado: ataque y remoción rápida de proteínas
- Remueve el sucio de proteínas, aceites y grasas
- Enjuague rápido



USOS

Dónde usarlo

- Plantas de procesamiento de alimentos
- Panaderías
- Envasadoras

Qué limpia

Superficies y equipos que toleran álcalis fuertes y chlorine.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Primero enjuague el área con agua para remover las partículas sueltas.
2. Aplique la solución de uso con un foamer, con agua y aire a presión.
3. Deje que la espuma penetre el sucio por 5 minutos y luego enjuague con agua potable. Enjuague bien las superficies que entran en contacto con alimentos.
4. No lo mezcle con ácidos, ammonia ni otros productos de limpieza: pueden liberarse gases tóxicos de chlorine o de chloramine.
5. No lo use sobre aluminum, metal galvanizado, copper, latón ni otras superficies que sean atacadas por álcalis fuertes o por chlorine.
6. Solo para uso profesional.

Dilución: 3 a 4 oz por galón de agua, según el sucio a limpiar y las indicaciones de la etiqueta del producto.

EMPAQUES DISPONIBLES

Código	Empaque	UPC
D13003	Caja de 4 envases, 4 x 1 US gal (3.785 L)	787302130030
D13002	Cubeta, 5 US gal (18.9 L)	787302130023
D13000	Tambor, 55 US gal (208 L)	787302130009

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido	**Color**	Transparente, amarillo
Olor	Similar al chlorine (olor a blanqueador)	**pH**	13.4 a 14.0 (sin diluir)
Densidad relativa (agua = 1)	1.12 a 1.15 a una temperatura de 20 a 25 °C (68 a 77 °F)	**Punto de inflamación**	No aplica (no arde)
Inflamabilidad	No inflamable	**Solubilidad en agua**	Completamente soluble

SEGURIDAD

PELIGRO

Puede ser corrosiva para los metales. Nocivo en caso de ingestión. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.



Clasificación de peligros



Salud	3
Inflamabilidad	0
Peligro físico	0

Clasificaciones NFPA 704 y HMIS: 0 mínimo, 1 ligero, 2 moderado, 3 serio, 4 severo.

Protección personal	**Ojos y cara:** Gafas de protección contra salpicaduras químicas y, además, una careta facial al aplicar la espuma, rociar, verter o trasvasar el producto. **Manos:** Guantes de caucho o de plástico resistentes a productos químicos, como guantes de nitrilo, neopreno, caucho butílico o polyvinyl chloride. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso.
Almacenamiento	Almacenar en el recipiente original cerrado, en un área fresca y bien ventilada, protegida de la luz solar directa y alejada del calor. Guardar bajo llave. Mantener alejado de ácidos, ammonia y compuestos de amonio, y de los demás materiales incompatibles indicados en la Sección 10 del SDS. Almacenar lejos de alimentos y de materiales de envasado de alimentos. No almacenar en recipientes de aluminum, copper, latón, metal galvanizado ni de otros metales; los recipientes plásticos originales son adecuados. El sodium hypochlorite libera oxygen lentamente durante el almacenamiento: abrir los recipientes con cuidado y usar primero las existencias más antiguas.
Emergencia	Poison Control: 1-800-222-1222 (24 horas)

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta del producto antes de usarlo. Los valores de seguridad de esta hoja provienen de SDS-D13003-D13000-D13002 versión 11 (2026-10-25). Los SDS en inglés y en español están disponibles en www.gascoindustrial.com, con su representante de ventas o al (787) 737-4000.

Gascó Industrial Corp.
PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
(787) 737-4000 · orders@gascoindustrial.com · www.gascoindustrial.com

Para más información, llame al (787) 737-4000 o visite www.gascoindustrial.com.