GASCOMIN Mineral Oil USP

White mineral oil, lubricante y aceite protector para uso doméstico e industrial. Para superficies de madera para la preparación de alimentos, máquinas de procesamiento de alimentos, prevención del óxido en cuchillos y cuidado del acero inoxidable.

BENEFICIOS

- Lubrica las máquinas de procesamiento de alimentos
- Protege las superficies de madera para la preparación de alimentos
- Ayuda a prevenir el óxido en cuchillos; para el cuidado del acero inoxidable
- Listo para usar tal como se suministra



USOS

Dónde usarlo

- Plantas de procesamiento de alimentos
- Cocinas comerciales y domésticas

INSTRUCCIONES DE USO

1. Úselo tal como se suministra; no lo diluya.
2. No es para uso interno: no lo ingiera y no lo use como laxante.
3. Evite el contacto con los ojos. Ventile donde se produzca niebla, por ejemplo al rociar, al calentar o en maquinaria de alta velocidad.
4. Mantenga alejado del calor, de chispas y de llamas abiertas. Limpie los derrames de inmediato: el aceite derramado hace que los pisos sean resbaladizos.
5. No lo trasvase a recipientes sin etiqueta ni a recipientes para alimentos o bebidas. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

EMPAQUES DISPONIBLES

Código	Empaque	UPC
D13012	Caja de 4 envases, 4 x 1 US gal (3.785 L)	787302130122
D13014	Cubeta, 5 US gal (18.93 L)	787302130146
D13016	Tambor, 55 US gal (208.2 L)	787302130160

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido (aceitoso)	**Color**	Transparente, incoloro
Olor	Inodoro en frío; ligero olor a petróleo al calentarse	**pH**	No aplica (líquido no acuoso)
Densidad relativa (agua = 1)	0.833 a 0.861, a 25 °C (77 °F)	**Punto de inflamación**	Superior a 112 °C (234 °F), closed cup; aprox. 199 °C (391 °F), Cleveland open cup
Inflamabilidad	Líquido combustible; no clasificado en la clase Flammable liquids (flash point superior a 93 °C (200 °F))	**Solubilidad en agua**	Insoluble en agua

SEGURIDAD

PELIGRO

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.



Clasificación de peligros



Salud	2
Inflamabilidad	0
Peligro físico	0

Clasificaciones NFPA 704 y HMIS: 0 mínimo, 1 ligero, 2 moderado, 3 serio, 4 severo.

Protección personal	**Ojos y cara:** Gafas de seguridad con protectores laterales. Usar gafas protectoras contra salpicaduras químicas donde puedan producirse salpicaduras, por ejemplo al verter o trasvasar el producto. **Manos:** Guantes resistentes a los aceites, como guantes de caucho de nitrilo, para el contacto prolongado o repetido. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso.
Almacenamiento	Almacenar en el recipiente original, herméticamente cerrado, en un área fresca, seca y bien ventilada, alejada del calor, de las chispas, de las llamas abiertas y de la luz solar directa. Guardar bajo llave y fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Almacenar de conformidad con NFPA 30 (Class IIIB combustible liquid) y los códigos de incendio locales.
Emergencia	Poison Control: 1-800-222-1222 (24 horas)

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta del producto antes de usarlo. Los valores de seguridad de esta hoja provienen de SDS-D13012 versión 2 (2026-10-25). Los SDS en inglés y en español están disponibles en www.gascoindustrial.com, con su representante de ventas o al (787) 737-4000.

Gascó Industrial Corp.
PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
(787) 737-4000 · orders@gascoindustrial.com · www.gascoindustrial.com

Para más información, llame al (787) 737-4000 o visite www.gascoindustrial.com.