Grease Destroyer

Mantenedor biológico de trampas de grasa y líneas de drenaje: un concentrado líquido de microorganismos cultivados, enzimas y surfactantes. Degrada las grasas animales, los aceites y otra materia orgánica que se acumulan en las líneas de drenaje y las trampas de grasa, y reduce los olores desagradables.

BENEFICIOS

- 200 millones de colonias de microorganismos por mL degradan grasas y aceites
- Sus enzimas degradan grasas, almidones, proteínas y papel
- Sus surfactantes ayudan a licuar la grasa
- Ayuda a mantener las líneas de drenaje libres y reduce los malos olores

USOS

Dónde usarlo

- Instalaciones comerciales
- Instalaciones institucionales
- Fábricas

Qué limpia

Trampas de grasa y líneas de drenaje.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Dosis inicial: añada 32 oz de producto a la trampa de grasa el primer día de uso.
2. Mantenimiento: añada de 4 a 6 oz diarias por cada 25 pies cúbicos de capacidad de la trampa de grasa.
3. Funciona mejor a un pH de 5.5 a 9 y entre 50 y 120 °F (10 a 49 °C).
4. Vierta el producto; no lo rocíe.
5. Solo para drenajes y trampas de grasa. No lo use sobre alimentos ni superficies en contacto con alimentos.
6. No lo mezcle con cloro, destapadores de drenajes, ácidos ni otros productos de limpieza o productos químicos.

EMPAQUES DISPONIBLES

Código	Empaque	UPC
D10093	Caja de 4 envases, 4 x 1 US gal (3.785 L)	787302100934
D10097	Cubeta, 5 US gal (18.93 L)	787302100972

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido	**Color**	Marrón claro (caramelo)
Olor	Olor suave a fermentación	**pH**	6 a 7
Densidad relativa (agua = 1)	Aprox. 1.01	**Punto de inflamación**	Sin punto de inflamación (líquido a base de agua)
Inflamabilidad	No inflamable	**Solubilidad en agua**	Completamente miscible

SEGURIDAD

Clasificación de peligros



Salud	1
Inflamabilidad	0
Peligro físico	0

Clasificaciones NFPA 704 y HMIS: 0 mínimo, 1 ligero, 2 moderado, 3 serio, 4 severo.

Protección personal	**Ojos y cara:** Gafas de seguridad con protección lateral. Usar gafas protectoras contra salpicaduras químicas donde sea probable que haya salpicaduras, como al verter desde cubetas. **Manos:** No se requieren para el uso según las indicaciones. Para contacto prolongado o repetido, usar guantes impermeables, como de nitrile rubber.
Almacenamiento	Almacenar en el envase original cerrado, en un área fresca, seca y bien ventilada, protegido de la luz solar directa y lejos del calor. Proteger de la congelación. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, como el cloro, y de ácidos fuertes y bases fuertes. Almacenar lejos de alimentos y de materiales de empaque de alimentos.
Emergencia	Poison Control: 1-800-222-1222 (24 horas)

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta del producto antes de usarlo. Los valores de seguridad de esta hoja provienen de SDS-D10093-D10097 versión 8 (2026-10-25). Los SDS en inglés y en español están disponibles en www.gascoindustrial.com, con su representante de ventas o al (787) 737-4000.

Gascó Industrial Corp.
PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
(787) 737-4000 · orders@gascoindustrial.com · www.gascoindustrial.com

Para más información, llame al (787) 737-4000 o visite www.gascoindustrial.com.