ECO CLEAN · HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Heavy Duty Degreaser

Desengrasante alcalino de alto rendimiento para superficies duras y lavables en aplicaciones automotrices, agrícolas, marinas, domésticas e industriales. Úselo sin diluir en grasa difícil o diluido para trapear.

BENEFICIOS

- Elimina aceite, grasa, hollín, residuos de escape, savia y brea de carretera
- Concentrado: 2 fl oz por galón de agua para trapear
- Sin diluir para grasa difícil
- Apto para máquinas de lavado a presión



USOS

Dónde usarlo

- Talleres automotrices y flotas
- Fincas
- Marinas y embarcaciones
- Instalaciones industriales

Qué limpia

Equipos, vehículos, embarcaciones, muebles de exterior, patios, entradas de vehículos, pisos y paredes de ladrillo y bloque.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Grasa difícil: aplique el producto sin diluir, rociándolo o con un paño húmedo.
2. Espere de 1 a 3 minutos y luego cepille o restriegue. Repita si es necesario.
3. Para trapear: diluya 1/4 de taza (2 fl oz) por galón estadounidense de agua. Al diluir, añada el producto al agua.
4. Enjuague con agua las superficies limpiadas; enjuague con agua potable las superficies que entran en contacto con alimentos.
5. Pruebe primero en un área pequeña y poco visible las superficies pintadas, barnizadas o enceradas.
6. No lo use sobre aluminum, zinc, tin ni metal galvanizado, ni en utensilios, cristalería ni vajilla.
7. No lo mezcle con ácidos ni con otros productos de limpieza o productos químicos.

EMPAQUES DISPONIBLES

Código	Empaque	UPC
D11211	Caja de 12 botellas, 12 x 32 fl oz (946 mL)	787302112111
D11050	Caja de 4 envases, 4 x 1 US gal (3.785 L)	787302110506
D11109	Cubeta, 5 US gal (18.93 L)	787302111091
D11044	Tambor, 55 US gal (208.2 L)	787302110445

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido	**Color**	Rojo
Olor	Olor característico a detergente	**pH**	13 a 14 (sin diluir)
Densidad relativa (agua = 1)	Aprox. 1.04 a 20 °C (68 °F)	**Punto de inflamación**	No tiene flash point (solución acuosa)
Inflamabilidad	No inflamable	**Solubilidad en agua**	Completamente miscible

SEGURIDAD

PELIGRO

Puede ser corrosiva para los metales. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.



Clasificación de peligros



Salud	3
Inflamabilidad	0
Peligro físico	0

Clasificaciones NFPA 704 y HMIS: 0 mínimo, 1 ligero, 2 moderado, 3 serio, 4 severo.

Protección personal	**Ojos y cara:** Gafas de protección contra salpicaduras químicas. Añadir una careta facial al verter, rociar o lavar a presión, o dondequiera que sea probable que haya salpicaduras. **Manos:** Guantes resistentes a los álcalis, como guantes de nitrilo, neopreno, caucho butílico o polyvinyl chloride. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso.
Almacenamiento	Almacenar en el recipiente original cerrado, en un área fresca y bien ventilada, protegida de la luz solar directa y alejada del calor. Guardar bajo llave. Proteger de la congelación. Mantener alejado de los ácidos y de los demás materiales incompatibles indicados en la Sección 10 del SDS. Almacenar lejos de alimentos y de materiales de envasado de alimentos. No almacenar en recipientes de aluminum, metal galvanizado ni de otros metales reactivos; los recipientes plásticos originales son adecuados.
Emergencia	Poison Control: 1-800-222-1222 (24 horas)

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta del producto antes de usarlo. Los valores de seguridad de esta hoja provienen de SDS-D11050 versión 9 (2026-10-25). Los SDS en inglés y en español están disponibles en www.gascoindustrial.com, con su representante de ventas o al (787) 737-4000.

Gascó Industrial Corp.
PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
(787) 737-4000 · orders@gascoindustrial.com · www.gascoindustrial.com

Para más información, llame al (787) 737-4000 o visite www.gascoindustrial.com.