ECO CLEAN · HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Laundry Alkaline

Constructor alcalino concentrado para lavanderías industriales e institucionales. Aumenta la alcalinidad del lavado y ayuda a remover sucios y manchas de grasa y aceite.

BENEFICIOS

- Mejora el poder de limpieza del detergente en ropa muy sucia
- Ayuda a remover sucios y manchas de grasa y aceite
- Acondicionador de agua para mejores resultados en aguas duras
- Concentrado, para sistemas automáticos de dosificación



USOS

Dónde usarlo

- Hospitales y centros de cuido
- Hoteles y moteles
- Lavanderías institucionales

Qué limpia

Tejidos lavables, en el lavado de lavanderías industriales e institucionales.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Añádalo al lavado mediante el sistema automático de dosificación. Los técnicos de Gascó instalan el equipo de dosificación apropiado para sus necesidades y ajustan la dosis.
2. Nunca mezcle el producto sin diluir con ácidos, neutralizadores (sours), blanqueador ni otros productos químicos; mantenga separadas e identificadas las líneas de alimentación de cada producto.
3. Al diluir, añada el producto al agua.
4. No lo use sobre aluminum, zinc, tin ni metal galvanizado. Solo para uso profesional.

EMPAQUES DISPONIBLES

Código	Empaque	UPC
D11075	Cubeta, 5 US gal (18.93 L)	787302110759
D11077	Tambor, 55 US gal (208.2 L)	787302110773

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido	**Color**	Transparente, incoloro
Olor	Inodoro	**pH**	13 a 14 (sin diluir)
Densidad relativa (agua = 1)	1.10 a 1.20	**Punto de inflamación**	No tiene flash point (solución acuosa)
Inflamabilidad	No inflamable	**Solubilidad en agua**	Completamente miscible

SEGURIDAD

PELIGRO

Puede ser corrosiva para los metales. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.



Clasificación de peligros



Salud	3
Inflamabilidad	0
Peligro físico	0

Clasificaciones NFPA 704 y HMIS: 0 mínimo, 1 ligero, 2 moderado, 3 serio, 4 severo.

Protección personal	**Ojos y cara:** Gafas de protección contra salpicaduras químicas. Añadir una careta facial al conectar, cambiar o trasvasar cubetas o tambores, o dondequiera que sea probable que haya salpicaduras. **Manos:** Guantes resistentes a los álcalis, como guantes de nitrilo, neopreno, caucho butílico o polyvinyl chloride. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso.
Almacenamiento	Almacenar en el recipiente original cerrado, en un área fresca y bien ventilada, protegida de la luz solar directa y alejada del calor, a una temperatura de 5 a 40 °C (41 a 104 °F). Guardar bajo llave. Mantener alejado de ácidos, de neutralizadores ácidos de lavandería (laundry sours) y de los demás materiales incompatibles indicados en la Sección 10 del SDS. Almacenar lejos de alimentos y de materiales de envase de alimentos. No almacenar en recipientes de aluminum, galvanizados ni de otros metales reactivos; las cubetas y los tambores plásticos originales son adecuados.
Emergencia	Poison Control: 1-800-222-1222 (24 horas)

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta del producto antes de usarlo. Los valores de seguridad de esta hoja provienen de SDS-D11075-D11077 versión 1 (2026-10-25). Los SDS en inglés y en español están disponibles en www.gascoindustrial.com, con su representante de ventas o al (787) 737-4000.

Gascó Industrial Corp.
PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
(787) 737-4000 · orders@gascoindustrial.com · www.gascoindustrial.com

Para más información, llame al (787) 737-4000 o visite www.gascoindustrial.com.