Laundry Bleach 5%

Blanqueador de ropa a base de sodium hypochlorite para lavanderías industriales e institucionales. Limpia y blanquea los textiles y se dosifica en el agua de lavado mediante sistemas de dilución y dosificación.

BENEFICIOS

- Remueve una amplia variedad de manchas
- Limpia y blanquea los textiles
- Efectivo en agua fría
- Fácil de implementar en un sistema dosificador



USOS

Dónde usarlo

- Hospitales y centros de cuido
- Edificios multivivienda
- Lavanderías industriales e institucionales

Qué limpia

Textiles lavables, en el agua de lavado.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Dosifique en el agua de lavado mediante un sistema de dilución y dosificación de lavandería.
2. Consulte a su técnico de Gascó sobre el uso adecuado del producto.
3. En el lavado, combínelo solo con agua y detergente de lavandería. No lo premezcle con otros productos químicos.
4. Nunca lo mezcle con ácidos (incluidos los neutralizantes ácidos de lavandería, laundry sours) ni con ammonia: la mezcla libera gases tóxicos.
5. Solo para uso en lavanderías industriales e institucionales.

EMPAQUES DISPONIBLES

Código	Empaque	UPC
D10054	Tambor, 55 US gal (208.2 L)	787302100545

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido	**Color**	Transparente, amarillo pálido
Olor	Similar al chlorine	**pH**	12 a 13
Densidad relativa (agua = 1)	Aprox. 1.08	**Punto de inflamación**	No aplica (no arde)
Inflamabilidad	No inflamable	**Solubilidad en agua**	Completamente miscible

SEGURIDAD

PELIGRO

Puede ser corrosiva para los metales. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.



Clasificación de peligros



Salud	3
Inflamabilidad	0
Peligro físico	0

Clasificaciones NFPA 704 y HMIS: 0 mínimo, 1 ligero, 2 moderado, 3 serio, 4 severo.

Protección personal	**Ojos y cara:** Gafas de protección contra salpicaduras químicas. Añadir una careta facial al verter o trasvasar el producto o al conectar los tambores al equipo de dosificación. **Manos:** Guantes resistentes a productos químicos, como guantes de caucho de nitrilo (según indica la etiqueta del producto), neopreno, caucho butílico o PVC. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso.
Almacenamiento	Almacenar en posición vertical, en el tambor original cerrado, en un área fresca, seca y bien ventilada, alejada de la luz solar directa y del calor; el producto pierde concentración más rápidamente a temperaturas más altas y con la luz. Guardar bajo llave y fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de ácidos (incluidos los neutralizantes ácidos de lavandería), ammonia y compuestos de amonio, agentes reductores, materiales orgánicos y los demás materiales incompatibles indicados en la Sección 10 del SDS. Usar recipientes y equipos resistentes a la corrosión, como los de high-density polyethylene; no usar aluminum, copper, latón, zinc ni acero sin protección.
Emergencia	Poison Control: 1-800-222-1222 (24 horas)

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta del producto antes de usarlo. Los valores de seguridad de esta hoja provienen de SDS-D10054 versión 9 (2026-10-25). Los SDS en inglés y en español están disponibles en www.gascoindustrial.com, con su representante de ventas o al (787) 737-4000.

Gascó Industrial Corp.
PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
(787) 737-4000 · orders@gascoindustrial.com · www.gascoindustrial.com

Para más información, llame al (787) 737-4000 o visite www.gascoindustrial.com.