Sodium Hypochlorite 12%

Blanqueador industrial a base de sodium hypochlorite para blanquear, limpiar, desodorizar y remover manchas. Siempre se usa diluido en agua, para ropa, pisos y manchas.

BENEFICIOS

- Blanqueador industrial concentrado, se usa diluido en agua
- Blanquea, limpia y desodoriza
- Remueve manchas
- Para uso industrial, institucional y profesional

USOS

Dónde usarlo

- Instalaciones industriales e institucionales
- Lavanderías

Qué limpia

Ropa, pisos y manchas, siempre diluido en agua.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Siempre diluya en agua estrictamente según las instrucciones de la etiqueta. No use el producto sin diluir para limpiar superficies.
2. Lavandería: dosifique mediante el dispensador de la lavadora en el paso de blanqueo, de 2 a 10 fl oz por cada 100 lb de ropa seca.
3. Mézclelo solo con agua, y con detergente solo donde la etiqueta lo indique.
4. Nunca lo mezcle con ácidos, ammonia, limpiadores de inodoros, removedores de óxido ni otros productos de limpieza: se liberan gases tóxicos.
5. Use equipo resistente a la corrosión, como polietileno de alta densidad. No use aluminio, cobre, latón, zinc ni acero sin protección.

Dilución: Lavandería: de 2 a 10 fl oz por cada 100 lb de ropa seca, según el nivel de sucio, en agua a menos de 68 °C (155 °F). Solo telas blancas y de colores firmes.

EMPAQUES DISPONIBLES

Código	Empaque	UPC
D10056	Tambor, 55 US gal (208.2 L)	787302100569

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido	**Color**	Transparente, amarillo
Olor	Similar al chlorine	**pH**	12 a 13
Densidad relativa (agua = 1)	1.15 a 1.20	**Punto de inflamación**	No aplica (no arde)
Inflamabilidad	No inflamable	**Solubilidad en agua**	Completamente miscible

SEGURIDAD

PELIGRO

Puede ser corrosiva para los metales. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.



Clasificación de peligros



Salud	3
Inflamabilidad	0
Peligro físico	0

Clasificaciones NFPA 704 y HMIS: 0 mínimo, 1 ligero, 2 moderado, 3 serio, 4 severo.

Protección personal	**Ojos y cara:** Gafas de protección contra salpicaduras químicas. Añadir una careta facial al verter o trasvasar el producto sin diluir. **Manos:** Guantes resistentes a productos químicos, como guantes de caucho de nitrilo, neopreno, caucho butílico o PVC, al manipular el producto sin diluir y, como indica la etiqueta del producto, en caso de uso prolongado. Confirmar el tiempo de penetración con el fabricante de los guantes para las condiciones de uso.
Almacenamiento	Almacenar en posición vertical, en el recipiente original cerrado, en un área fresca, seca y bien ventilada, alejada de la luz solar directa y del calor; el producto pierde concentración más rápidamente a temperaturas más altas y con la luz. Guardar bajo llave y fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de ácidos, ammonia y compuestos de amonio, agentes reductores, materiales orgánicos y los demás materiales incompatibles indicados en la Sección 10 del SDS. Usar recipientes y equipos resistentes a la corrosión, como los de high-density polyethylene; no usar aluminum, copper, latón, zinc ni acero sin protección.
Emergencia	Poison Control: 1-800-222-1222 (24 horas)

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta del producto antes de usarlo. Los valores de seguridad de esta hoja provienen de SDS-D10056 versión 8 (2026-10-25). Los SDS en inglés y en español están disponibles en www.gascoindustrial.com, con su representante de ventas o al (787) 737-4000.

Gascó Industrial Corp.
PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
(787) 737-4000 · orders@gascoindustrial.com · www.gascoindustrial.com

Para más información, llame al (787) 737-4000 o visite www.gascoindustrial.com.