Super Stripper

Removedor de acabado de piso que disuelve el acabado viejo y la acumulación de cera. Funciona en pisos resilientes y duros, como vinil, terrazo, losetas de cerámica y hormigón.

BENEFICIOS

- Disuelve acabados de piso resistentes
- Remueve con eficiencia la cera y el acabado acumulados
- La dilución se ajusta a la acumulación, moderada o fuerte
- No amoniacal: no contiene ammonia



USOS

Dónde usarlo

- Instituciones
- Fábricas e instalaciones industriales

Qué limpia

Vinil, terrazo, losetas de cerámica, hormigón y otros pisos resilientes y duros.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Siempre diluya en agua antes de usar (vea Dilución). Pruebe primero la solución en un área pequeña y poco visible del piso.
2. Aplique la solución en abundancia y déjela actuar de 3 a 5 minutos, manteniendo el piso mojado.
3. Restriegue con mapo, cepillo de piso o máquina de piso.
4. Recoja con aspiradora para líquidos, mapo o fregadora automática, y deje secar el piso antes de aplicar sellador o acabado.
5. Los pisos mojados con el producto o la solución de uso son muy resbaladizos.
6. No lo use en platos, utensilios ni superficies en contacto con alimentos. No lo mezcle con otros productos de limpieza ni químicos.

Dilución: Acumulación moderada: 1 parte de producto en 2 partes de agua (1:2). Acumulación fuerte: 1 parte de producto en 1 parte de agua (1:1).

EMPAQUES DISPONIBLES

Código	Empaque	UPC
D10065	Caja de 4 envases, 4 x 1 US gal (3.785 L)	787302100651
D10057	Cubeta, 5 US gal (18.93 L)	787302100576

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Líquido	**Color**	Ámbar
Olor	Olor a solvente	**pH**	10.2 (sin diluir)
Densidad relativa (agua = 1)	Aprox. 1.05 a 20 °C (68 °F)	**Punto de inflamación**	No tiene flash point (solución acuosa)
Inflamabilidad	No inflamable	**Solubilidad en agua**	Completamente miscible

SEGURIDAD

Clasificación de peligros



Salud	1
Inflamabilidad	0
Peligro físico	0
PPE	B

Clasificaciones NFPA 704 y HMIS: 0 mínimo, 1 ligero, 2 moderado, 3 serio, 4 severo.

Protección personal	**Ojos y cara:** Gafas protectoras contra salpicaduras químicas al manipular el concentrado o la solución de uso, por ejemplo al diluir, al verter o al fregar con máquina. **Manos:** Usar guantes resistentes a productos químicos, como de caucho de nitrilo, al manipular el concentrado o la solución de uso.
Almacenamiento	Almacenar en el envase original, bien cerrado, en un área fresca y bien ventilada, protegida de la luz solar directa y alejada del calor. Proteger de la congelación. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de ácidos fuertes y de agentes oxidantes fuertes, como el blanqueador (cloro). Almacenar lejos de alimentos y de materiales de empaque de alimentos.
Emergencia	Poison Control: 1-800-222-1222 (24 horas)

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta del producto antes de usarlo. Los valores de seguridad de esta hoja provienen de SDS-D10065-D10057 versión 1 (2026-10-25). Los SDS en inglés y en español están disponibles en www.gascoindustrial.com, con su representante de ventas o al (787) 737-4000.

Gascó Industrial Corp.
PO Box 1360, Gurabo, PR 00778
(787) 737-4000 · orders@gascoindustrial.com · www.gascoindustrial.com

Para más información, llame al (787) 737-4000 o visite www.gascoindustrial.com.